



System gniazd zasilających Modul 45®

	Gniazdo zasilające, Schuko	Kierunek wtyku 0° Kierunek wtyku 33°	84 84
	Gniazdo zasilające, Schuko, kodowane	Kierunek wtyku 0° Kierunek wtyku 33° Klucz kodujący	85 85 86
	Gniazdo zasilające, z bolcem uziemiacym	Kierunek wtyku 0° Kierunek wtyku 33°	87 87
	Gniazdo zasilające, z bolcem uziemiacym, kodowane	Kierunek wtyku 0° Kierunek wtyku 33° Klucz kodujący	88 88 89
	Gniazdo zasilające, Szwajcaria	Kierunek wtyku 0°	90
	Gniazdo zasilające, Dania	Kierunek wtyku 0°	90
	Gniazdo zasilające, Wielka Brytania	Kierunek wtyku 0°	90
	Gniazdo zasilające, Południowa Afryka/Indie	Kierunek wtyku 0°	91
	Gniazdo zasilające, Chiny	Kierunek wtyku 0°	91
	Ochrona przeciwprzepięciowa	Sygnalizacja optyczna Sygnalizacja akustyczna	93 93

Gniazda zasilające Schuko Modul 45®




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-D0 RW1	czysta biel		1	4,200	6120 00 8
STD-D0 ROR1	pomarańczowy		1	4,200	6120 01 0
STD-D0 MZGN1	miętowa zieleń		1	4,200	6120 01 2
STD-D0 SRO1	czerwony		1	4,200	6120 01 4
STD-D0 SWGR1	grafit		1	4,200	6120 01 6
STD-D0 AL1	aluminium lakierowane		1	4,200	6120 01 8

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-D0 RW2	czysta biel		1	8,000	6120 02 2
STD-D0 ROR2	pomarańczowy		1	8,000	6120 02 4
STD-D0 MZGN2	miętowa zieleń		1	8,000	6120 02 6
STD-D0 SRO2	czerwony		1	8,000	6120 02 8
STD-D0 SWGR2	grafit		1	8,000	6120 03 0
STD-D0 AL2	aluminium lakierowane		1	8,000	6120 03 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, potrójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-D0 RW3	czysta biel		1	12,200	6120 04 2
STD-D0 ROR3	pomarańczowy		1	12,200	6120 04 4
STD-D0 MZGN3	miętowa zieleń		1	12,200	6120 04 6
STD-D0 SRO3	czerwony		1	12,200	6120 04 8
STD-D0 SWGR3	grafit		1	12,200	6120 05 0
STD-D0 AL3	aluminium lakierowane		1	12,200	6120 05 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 33°, Schuko, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-D3 RW1	czysta biel		1	4,000	6120 07 2
STD-D3 ROR1	pomarańczowy		1	4,000	6120 07 4
STD-D3 MZGN1	miętowa zieleń		1	4,000	6120 07 6
STD-D3 SRO1	czerwony		1	4,000	6120 07 8
STD-D3 SWGR1	grafit		1	4,000	6120 08 0
STD-D3 AL1	aluminium lakierowane		1	4,000	6120 08 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.





Gniazdo zasilające 33°, Schuko, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-D3 RW2	czysta biel		1	7,800	6120 10 2
STD-D3 ROR2	pomarańczowy		1	7,800	6120 10 4
STD-D3 MZGN2	miętowa zieleń		1	7,800	6120 10 6
STD-D3 SRO2	czerwony		1	7,800	6120 10 8
STD-D3 SWGR2	grafit		1	7,800	6120 11 0
STD-D3 AL2	aluminium lakierowane		1	7,800	6120 11 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.






Gniazdo zasilające 33°, Schuko, potrójne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D3 RW3	czysta biel	1	11,000	6120 12 2
STD-D3 ROR3	pomarańczowy	1	11,000	6120 12 4
STD-D3 MZGN3	miętowa zieleń	1	11,000	6120 12 6
STD-D3 SRO3	czerwony	1	11,000	6120 12 8
STD-D3 SWGR3	grafit	1	11,000	6120 13 0
STD-D3 AL3	aluminium lakierowane	1	11,000	6120 13 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D0K SRO1	czerwony	1	4,200	6120 29 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, kodowane, podwójne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D0K SRO2	czerwony	1	8,000	6120 29 4

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 0°, Schuko, kodowane, potrójne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D0K SRO3	czerwony	1	12,200	6120 29 6

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 33°, Schuko, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D3K SRO1	czerwony	1	4,000	6120 30 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.



Gniazdo zasilające 33°, Schuko, kodowane, podwójne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D3K SRO2	czerwony	1	7,700	6120 30 4

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.



Gniazda zasilające Schuko Modul 45®




Gniazdo zasilające 33°, Schuko, kodowane, potrójne

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-D3K SR03	czerwony	1	11,000	6120 30 6

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Klucz kodujący

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
CST-STD	czarny	1	0,200	6120 79 9

PC poliwęglan

Klucz kodujący do gniazd zasilających, kodowanych typ STD.




Odciążenie ciągu dla gniazd zasilających 0° Modul 45


Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
ZL-STD 0	czarny	1	1,200	6120 78 2

PC poliwęglan

Odciążenie ciągu do gniazd zasilających 0° Modul 45 typ STD, montaż boczny, do 3-żyłowego przewodu maksimum Ø 10 mm.



Gniazda zasilające z bolcem uziemiającym Modul 45®




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0 RW1	czysta biel		1	4,000	6120 15 2
STD-F0 ROR1	pomarańczowy		1	4,000	6120 15 4
STD-F0 MZGN1	miętowa zieleń		1	4,000	6120 15 5
STD-F0 SRO1	czerwony		1	4,000	6120 15 8
STD-F0 SWGR1	grafit		1	4,000	6120 16 0
STD-F0 AL1	aluminium lakierowane		1	4,000	6120 16 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0 RW2	czysta biel		1	7,700	6120 17 2
STD-F0 ROR2	pomarańczowy		1	7,700	6120 17 4
STD-F0 MZGN2	miętowa zieleń		1	7,700	6120 17 6
STD-F0 SRO2	czerwony		1	7,700	6120 17 8
STD-F0 SWGR2	grafit		1	7,700	6120 18 0
STD-F0 AL2	aluminium lakierowane		1	7,700	6120 18 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, potrójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0 RW3	czysta biel		1	11,800	6120 19 2
STD-F0 ROR3	pomarańczowy		1	11,800	6120 19 4
STD-F0 MZGN3	miętowa zieleń		1	11,800	6120 19 6
STD-F0 SRO3	czerwony		1	11,800	6120 19 8
STD-F0 SWGR3	grafit		1	11,800	6120 20 0
STD-F0 AL3	aluminium lakierowane		1	11,800	6120 20 1

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 0°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F3 RW1	czysta biel		1	3,800	6120 22 2
STD-F3 ROR1	pomarańczowy		1	3,800	6120 22 4
STD-F3 MZGN1	miętowa zieleń		1	3,800	6120 22 6
STD-F3 SRO1	czerwony		1	3,800	6120 22 8
STD-F3 SWGR1	grafit		1	3,800	6120 23 0
STD-F3 AL1	aluminium lakierowane		1	3,800	6120 23 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.



Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F3 RW2	czysta biel		1	7,500	6120 24 2
STD-F3 ROR2	pomarańczowy		1	7,500	6120 24 4
STD-F3 MZGN2	miętowa zieleń		1	7,500	6120 24 6
STD-F3 SRO2	czerwony		1	7,500	6120 24 8
STD-F3 SWGR2	grafit		1	7,500	6120 25 0
STD-F3 AL2	aluminium lakierowane		1	7,500	6120 25 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.



Gniazda zasilające z bolcem uziemiającym Modul 45®




Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, potrójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F3 RW3	czysta biel		1	10,500	6120 26 2
STD-F3 ROR3	pomarańczowy		1	10,500	6120 26 4
STD-F3 MZGN3	miętowa zielen		1	10,500	6120 26 6
STD-F3 SRO3	czerwony		1	10,500	6120 26 8
STD-F3 SWGR3	grafit		1	10,500	6120 27 0
STD-F3 AL3	aluminium lakierowane		1	10,500	6120 27 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 33°, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0K SRO1	czerwony		1	4,000	6120 31 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0K SRO2	czerwony		1	7,800	6120 31 4

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające podwójne 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 0°, z bolcem uziemiającym, kodowane, potrójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F0K SRO3	czerwony		1	11,800	6120 31 6

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 0°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F3K SRO1	czerwony		1	3,800	6120 32 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające pojedyncze 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.




Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, podwójne

Typ	Kolor		Opak.	Waga	Nr kat.
			szt.	kg/100 szt.	
STD-F3K SRO2	czerwony		1	7,500	6120 32 4

PC poliwęglan


Gniazdo zasilające podwójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.



Gniazda zasilające z bolcem uziemiającym Modul 45®

Gniazdo zasilające 33°, z bolcem uziemiającym, kodowane, potrójne



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-F3K SR03	czerwony	1	10,500	6120 32 6


PC poliwęglan

Gniazdo zasilające potrójne 33°, kodowane, z podwyższoną ochroną przed dotykiem, z szybkozłączkami, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1. Gniazdo zasilające można stosować wyłącznie w połączeniu z kluczem kodującym CST-STD.

Wskazówka: Klucz kodujący nie jest objęty zakresem dostawy.



Klucz kodujący




Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
CST-STD	czarny	1	0,200	6120 79 9

PC poliwęglan

Klucz kodujący do gniazd zasilających, kodowanych typ STD.



Odciążenie ciągu dla gniazd zasilających 0° Modul 45



Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
ZL-STD 0	czarny	1	1,200	6120 78 2

PC poliwęglan

Odciążenie ciągu do gniazd zasilających 0° Modul 45 typ STD, montaż boczny, do 3-żyłowego przewodu maksimum Ø 10 mm.



Gniazda zasilające Modul 45®




Gniazdo zasilające 0°, Szwajcaria, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
SKS-CH0 RW1	czysta biel	1	3,400	6117 20 0

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające, pojedyncze 0° wg normy szwajcarskiej (SEV), z szybkozłączkami, 10 A, 250 V~, typ 13, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, Dania, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
SKS-DK0 RW1	czysta biel	20	3,050	6117 20 2

PC poliwęglan

Gniazdo zasilające, pojedyncze 0° wg normy duńskiej, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.




Gniazdo zasilające 0°, Dania, pojedyncze, kodowane EDV

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
SKS-DKE0 RW1	czysta biel	20	3,050	6117 20 3

PC poliwęglan


Gniazdo zasilające pojedyncze 0° wg normy duńskiej, kodowane, do obwodu prądowego techniki informatycznej, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A 250 V~, z zaciskami połączeniowymi wg IEC 60884-1.



Gniazdo zasilające 0°, Wielka Brytania, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-BS0 RW1	czysta biel	1	4,000	6120 72 2


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0° wg normy brytyjskiej, BS 1363, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 13 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0° z wyłącznikiem, Wielka Brytania, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-BS0G RW1.5	czysta biel	1	6,000	6120 72 4


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0° z wyłącznikiem, wg normy brytyjskiej, BS 1363, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 13 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Południowa Afryka/Indie, 16 A, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-SA0 RW1	czysta biel	1	5,000	6120 73 0


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, Południowa Afryka/Indie, BS 546, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~.




Gniazdo zasilające 0° z wyłącznikiem, Południowa Afryka/Indie, 16 A, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-SA0G RW1.5	czysta biel	1	6,700	6120 73 4

Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, z wyłącznikiem, Południowa Afryka/Indie, BS 546, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~.






Gniazdo zasilające 0°, Południowa Afryka/Indie, 16 A, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-SA0K SRO1	czerwony	1	5,000	6120 73 2


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, kodowane, Południowa Afryka/Indie, BS 546, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, z wyłącznikiem, Południowa Afryka/Indie, 16 A, kodowane, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-SA0GK SRO1.5	czerwony	1	6,700	6120 73 6


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, z wyłącznikiem, kodowane, Południowa Afryka/Indie, BS 546, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Indie, Kombi IA6A3-EURO, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-IN0M RW1	czysta biel	1	5,300	6120 72 8


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, Indie, IA6A3/Euro, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 6 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Indie, 6 A, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-IN0 RW1	czysta biel	1	4,300	6120 72 6


Gniazdo zasilające, pojedyncze 0°, Indie, BS 546, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 6 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Multistandard, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-MS0 RW1	czysta biel	1	4,000	6120 73 8


Gniazdo zasilające pojedyncze 0°, Multistandard, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 5/6/10/13 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Chiny, 10 A, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-CN0A10 RW1	czysta biel	1	4,000	6120 74 0

Gniazdo zasilające 0°, Chiny, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 10 A, 250 V~.



Gniazdo zasilające 0°, Chiny, 16 A, pojedyncze

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Nr kat.
		szt.	kg/100 szt.	
STD-CN0A16 RW1	czysta biel	1	4,100	6120 74 2

Gniazdo zasilające 0°, Chiny, z zaciskami śrubowymi, 2-polowe, 16 A, 250 V~.




Gniazda zasilające Modul 45®




Gniazdo zasilające 0°, Chiny, Kombi CN-NEMA-EURO, pojedyncze

Typ	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
STD-CN0M RW1.5	czysta biel		1	5,800	6120 74 4

Gniazdo zasilające 0°, Chiny, kombi Chiny-10A/NEMA-1/Euro, z zaciskami śrubowymi, 2-półowe, 10A, 250 V~.



Ogranicznik przepięć do gniazd zasilających Modul 45®



Ogranicznik przepięć, szerokość modułu 1/2, sygnalizacja optyczna



Typ	Kolor	Sygnalizacja w urządzeniu	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.	Numer katalogowy E-Nr.
ÜSS 45-O-RW	czysta biel	optyczna	1	2,411	6117 47 3	5270985
ÜSS 45-O-ALU	aluminium lakierowane	optyczna	1	2,411	6117 47 5	




Do instalacji w kanałach Rapid 45, kolumnach zasilających i systemach podpodłogowych.

- Wersja -O z optycznym wskaźnikiem działania
- Szybki i łatwy montaż
- Niewielka szerokość montażowa: 22,5 mm

Zastosowanie: Fachowy montaż ogranicznika przepięć zabezpiecza nie tylko pojedyncze gniazda zasilające ale można go również zastosować do ochrony kombinacji gniazd.

Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) zgodnie z VDE 0675 część 6 - 11 (DIN EN 61643-11).



Ogranicznik przepięć, szerokość modułu 1/2, sygnalizacja akustyczna



Typ	Kolor	Sygnalizacja w urządzeniu	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.	Numer katalogowy E-Nr.
ÜSS 45-A-RW	czysta biel	akustyczna	1	2,800	6117 46 5	5270986
ÜSS 45-A-ALU	aluminium lakierowane	akustyczna	1	2,800	6117 46 7	




Do instalacji w kanałach Rapid 45, kanałach podparapetowych i w systemach podpodłogowych.

- Wersja -A z akustycznym wskaźnikiem działania
- Szybki i łatwy montaż
- Niewielka szerokość montażowa: 22,5 mm

Zastosowanie: Fachowy montaż ogranicznika przepięć zabezpiecza nie tylko pojedyncze gniazda zasilające ale można go również zastosować do ochrony kombinacji gniazd.

Ogranicznik przepięć Typ 3 (klasa D) zgodnie z VDE 0675 część 6 - 11 (DIN EN 61643-11)



Ogranicznik przepięć, sygnalizacja akustyczna



Typ	Sygnalizacja w urządzeniu	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.	Numer katalogowy E-Nr.
ÜSM-A	akustyczna	sygnalizacja akustyczna	1	1,500	5092 45 1	5271072



Ogranicznik przepięć, typ 3 (klasa D) wg DIN EN 61643-11 (VDE 0675 część 6-11), ochrona dokładna dla układów sieci 230/400V.

Do zastosowania z gniazdami zasilającymi.

- Z akustyczną sygnalizacją zadziałania
- Niewielka konstrukcja
- Układ połączeń Y

Zastosowanie: Uniwersalne zastosowanie w różnych systemach instalacyjnych