

Mufy przelotowe do opancerzonych kabli 3-żyłowych o nieekranowanej izolacji papierowej i wspólnej powłoce metalowej



3,6/6 kV
6/10 kV

Przeznaczenie: do łączenia kabli typu: AKnFtA, AKnFpA, AKnFt, AKnFp, AKnFty, AKnFpy, KnFtA, KnFpA, KnFt, KnFp.

Uszczelnienie izolacji poszczególnych żył kabla wykonane jest przy pomocy bezbarwnych rur odpornych na działanie syciwa kablowego. Palczatka termokurczliwa wraz z masą wypełniającą uszczelnia miejsce wyprowadzenia żył i zakończenia powłoki metalowej. Izolacja złączy i żył odtworzona jest za pomocą grubościennych rur termokurczliwych z klejem termotopliwym. Dodatkowy odstęp izolacyjny zapewnia przekładka polietylenowa umieszczana pomiędzy żyłami fazowymi.

Wypełnienie wnętrza mufy stanowią trójkątne masy uszczelniające. Metalowa powłoka i pancerz odtworzone są za pomocą cynowanego rękawa miedzianego mocowanego zaciskami sprężynowymi. Osłonę mufy stanowi grubościenna rura termokurczliwa z klejem.

Dane techniczne

Właściwości muf:

- ✓ obejmują pełen zakres przekrojów kabli,
- ✓ charakteryzują się wysoką wytrzymałością elektryczną i mechaniczną dzięki zastosowanym grubościennym rurom termokurczliwym,
- ✓ zaprojektowane i wykonane z materiałów odpornych na syciwo kablowe,
- ✓ gwarantują długotrwałą, niezawodną pracę linii kablowej,

Zakres napięć	Przekrój żył [mm ²]	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
3,6/6kV	16-50	JHP-6-CF3 16-50	WMEJB0F030FI0001
	70-120	JHP-6-CF3 70-120	WMEJB0F030JL0001
	150-240	JHP-6-CF3 150-240	WMEJB0F030MO0001
6/10kV	16-50	JHP-10-CF3 16-50	WMEJC0F030FI0001
	70-120	JHP-10-CF3 70-120	WMEJC0F030JL0001
	150-185	JHP-10-CF3 150-185	WMEJC0F030MN0001
	240	JHP-10-CF3 240	WMEJC0F030O00001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

