

# Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 1-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS



0,6/1 kV

## Dane techniczne

| Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ] | Liczba żył | Rodzaj mufy kablowej   | Indeks           |
|---------------------------------|------------|------------------------|------------------|
| 16-25                           | 1          | ZRMj-1/JLP-CX1 16-25   | WMEJA0I010FG0001 |
| 35-70                           | 1          | ZRMj-2/JLP-CX1 35-70   | WMEJA0I010HJ0001 |
| 95                              | 1          | ZRMj-3/JLP-CX1 95      | WMEJA0I010K00001 |
| 120-150                         | 1          | ZRMj-4/JLP-CX1 120-150 | WMEJA0I010LM0001 |
| 185-300                         | 1          | ZRMj-5/JLP-CX1 185-300 | WMEJA0I010NP0001 |

Zestawy bez złączek, komplet na 4 pojedyncze żyły. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania. ^

| Przekrój żył (mm <sup>2</sup> ) | Maks. wymiary złączki | Liczba | Rodzaj mufy kablowej | Indeks |
|---------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|
|---------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|

Zestawy bez złączek, komplet na 4 pojedyncze żyły. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi.

