

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do pomp głębinowych



0,6/1 kV

Przeznaczenie: Zastosowanie do kabli typu: OGŁ, OGŁp, OW, OPd, OWY.

Dane techniczne

Mufy na kablu oponowym do pomp głębinowych charakteryzują się tym, że mogą pracować w środowisku o podwyższonej wilgotności powietrza. Są one zaprojektowane tak, aby do środka mufy nie dostawała się wilgoć. Do tego celu wykorzystano specjalną masę uszczelniającą. Ponadto mufy wyposażane są w złączki o podwójnej długości, które gwarantują odpowiednią wytrzymałość mechaniczną na rozciąganie, a tym samym zapewniają stabilne połączenie przewodów i niezawodną pracę urządzenia. Mufy typu JOP umożliwiają łączenie kabli płaskich z okrągłymi.

Na powyższe kable wykonujemy również mufy przejściowe.

Prosimy o kontakt z naszym Działem Marketingu.

Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
1,5-2,5	3	JOP-CG3 1,5-2,5 (K,Z)	WMEJA0G030AB00C1
4	3	JOP-CG3 4 (K,Z)	WMEJA0G030C000C1
6	3	JOP-CG3 6 (K,Z)	WMEJA0G030D000C1
10	3	JOP-CG3 10 (K,Z)	WMEJA0G030E000C1
16	3	JOP-CG3 16 (K,Z)	WMEJA0G030F000C1
25	3	JOP-CG3 25 (K,Z)	WMEJA0G030G000C1
35	3	JOP-CG3 35 (K,Z)	WMEJA0G030H000C1
50	3	JOP-CG3 50 (K,Z)	WMEJA0G030I000C1
1,5-2,5	4	JOP-CG4 1,5-2,5 (K,Z)	WMEJA0G040AB00C1
4	4	JOP-CG4 4 (K,Z)	WMEJA0G040C000C1
6	4	JOP-CG4 6 (K,Z)	WMEJA0G040D000C1
10	4	JOP-CG4 10 (K,Z)	WMEJA0G040E000C1
16	4	JOP-CG4 16 (K,Z)	WMEJA0G040F000C1
1,5-2,5	5	JOP-CG5 1,5-2,5 (K,Z)	WMEJA0G050AB00C1
4	5	JOP-CG5 4 (K,Z)	WMEJA0G050C000C1
6	5	JOP-CG5 6 (K,Z)	WMEJA0G050D000C1
10	5	JOP-CG5 10 (K,Z)	WMEJA0G050E000C1
16	5	JOP-CG5 16 (K,Z)	WMEJA0G050F000C1

W komplecie miedziane złączki o podwójnej długości do zaprasowania.

