

SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUE to elastyczny peszel ze stali nierdzewnej przenoszący obciążenia mechaniczne i odznaczający się bardzo dobrą odpornością na korozję



Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Odporność na uszkodzenia mechaniczne



Odporność na korozję



Odporność na wysokie temperatury



Odporny na działanie niskich temperatur

Korzyści

Odporność na wyrwanie

Odporność na korozję

Giętkie

Dla dużych obciążeń mechanicznych

Odporność na wysokie temperatury

Zakres zastosowania

Instalacje portowe

Technologia pomiarowa

Budowa instalacji przemysłowych

W wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz

Środowisko o wysokich wymaganiach pod względem mechanicznym

SILVYN® SSUE

Cechy produktu

Niskie zagrożenie pożarem

Budowa produktu

Metalowy peszel ze zwiniętej śrubowo, ocynkowanej taśmy stalowej o profilu ryglowym

Uwaga

SILVYN® SSU 10 z podwójnie zagniatanym profilem

SILVYN® SSUE 10 + 12 z podwójnie zagniatanym profilem

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

Opis klasy ETIM 5.0: Wąż ochronny metalowy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001179

ETIM 6.0 Class-Description: peszel metalowy

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

Materiał:

Stal szlachetna AISI 316

DW Nr. 1.4404

Zakres temperatury:

Od -100°C do +400°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® SSUE

Numer katalogowy	Wielkość nominalna	Średnica wewn. x zewn. [mm]	Promień gięcia [mm]	Pasuje do SILVYN® LGEF-M/LGES-M
SILVYN® SSUE – stal nierdzewna				
61804600	10	6,8 x 9,1	25	M 12 x 1,5
61804601	12	10 x 12,3	30	M 16 x 1,5/1
61804602	16	12,9 x 16,4	40	M 16 x 1,5/2
61804603	20	16,9 x 20,4	45	M 20 x 1,5
61804604	25	20,9 x 24,3	55	M 25 x 1,5
61804605	32	27,8 x 31,7	70	M 32 x 1,5
61804612	40	37,3 x 42,1	80	M 40 x 1,5
61804613	50	48 x 52,8	90	M 50 x 1,5