




- Oznaczniki jednoznakowe do samodzielnego układania żądanych sekwencji.
- Jeden rozmiar dla wszystkich średnic.
- Szybki montaż na uchwycie PKH lub POH zapinanym na kablu opaskami zaciskowymi.
- Możliwość układania dowolnych kombinacji.
- Wysoka jakość za rozsądną cenę.

WYMIARY

TYP	SZEROKOŚĆ B1 mm	SZEROKOŚĆ B2 mm	WYSOKOŚĆ TEKSTU mm
PK-2	11.3	10.0	4.0



WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -30°C do +60°C

MATERIAŁ: PCV NIEPALNE, SAMO GASNĄCE
ZGODNIE Z UL94-VO

NADruk: TŁOCZONE NA GORĄCO

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ ZNAKÓW	OPAKOWANIA
PK-2	4 mm	1	paczka 100 szt. - cięte
PK-2	4 mm	1	dysk 500 szt.

STANDARDOWY KOLOR: żółty

NADruk: 0-9, A-Z, + - / . : - ⚡

Cyfry są dostępne także w międzynarodowym kodzie kolorów. Istnieje możliwość zamówienia wersji bezhalogenowej (PKZ).

AKCESORIA

INDEKS	DŁUGOŚĆ	MAX. ILOŚĆ OZN. PK-2	MAX. ILOŚĆ OZN. PK22	OPAKOWANIE
PKH070	70 mm	10	-	paczka 100 szt.
PKH070POL	70 mm	10	7	paczka 100 szt.
PKH110POL	100 mm	20	13	paczka 100 szt.
POH07	60 mm	8	-	paczka 100 szt.
POH12	82 mm	13	-	paczka 100 szt.
POH18	110 mm	19	-	paczka 100 szt.

POH



PKH



PKB



► PATRZ STRONA 34

APLIKACJA

