

Puszki instalacyjne natynkowe hermetyczne 2K

IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE




4

PUSZKA 2K 98X98X46 IP55/IP65 (PUSTA)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,80	0290-00
	Szary RAL 7035	8	8,80	0290-04
	Braz RAL 8028	8	8,80	0290-06

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE




4

PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5MM² IP55/IP65 (Z ZACISKAMI)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
Odgałęźna 2K	Biały RAL 9003	8	8,95	0290-01
	Szary RAL 7035	8	8,95	0290-41
	Braz RAL 8028	8	8,95	0290-61

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm² Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm



IP 55 IP 65 650 °C 400 V PP TPE




4

PUSZKA 2K 98X98X46 5X2,5 - MM², 4XPG 13,5MM IP55/IP65 (ZACISKI+DŁAWIKI GWINTOWANE)

Typ	Kolor	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Indeks
4xPG 13,5 mm IP68	Szary RAL 7035	8	8,80	0290-80
4xPG 13,5 mm IP68 / 5x2,5 mm	Szary RAL 7035	8	8,80	0290-81

NORMA: DIN EN 60670-22 IEC 60670-22
Z zewnętrznymi uchwytami do montażu, membrany elastyczne Ø20
W komplecie: zaciski 5x2,5mm², dławiki gwintowane PG 13,5mm IP68
Wymiary wewnętrzne: 88x88x38 mm
Wymiary: 98x98x46 mm



kolorowe zaciski
montażowe 2,5 mm² w celu
uporządkowania instalacji i
ułatwiającej montaż

uszy montażowe do montażu
w korytach za pomocą opasek
zaciskowych

elastyczne membrany 2K
do wprowadzania przewodów

elastyczne membrany 2K
przystosowane do dławic
PG 13,5 mm IP68

dławice PG 13,5 mm IP68