

Puszki instalacyjne do ścian karton-gips


IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,50	0201-00

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 47 mm




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PK-60F DO ŚCIAN PUSTYCH GŁĘBOKA

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PK-60 GK	ceglasty RAL 2012	40	2,70	0220-00

Do montażu osprzętu na wkręty lub na pazurki. Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 68.
Wymiary: Ø 60x głęb. 62 mm




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PO-70F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PO-70 GK	ceglasty RAL 2012	40	3,30	0204-00

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 72-74.
Wymiary: Ø 70x głęb. 37 mm




IP 20 650 °C 250 V PP



PUSZKA P/T PO-80F DO ŚCIAN PUSTYCH

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
PO-80 GK	ceglasty RAL 2012	35	3,60	0209-00

Napięcie pracy 250 V.
NORMA: PN-E-93208:1997, PN-EN 60670-1:2007. Rozmiar otworu frezowanego Ø 82-84.
Wymiary: Ø 80x głęb. 50 mm



PP



POZYCJONER DO PUSZEK KARTON-GIPS

Typ	Kolor	Opak.	Waga	Indeks
		szt.	kg/100 szt.	
Pozycjoner	szary RAL 7043	10	4,50	0237-00

Ułatwia trasowanie i wycinanie otworów dla puszek jedno- i wielokrotnych.
Przyrząd posiada wbudowane poziomice.

