

## EPIC® SOLAR 4 M

The make-up solar connector in 4 mm variant has double safety system and it is suitable for crystalline and thin-layered cables.

### Info

System złączy 4mm z podwójną zapadką

Złącze solarne swobodne



Wodoodporność



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Napięcie



Energia solarna



Do zastosowania na zewnątrz

### Korzyści

Niska rezystancja styku zapewnia wydajną transmisję energii

Styki zagniatane do podłączania na obiekcie

Pasuje do wielu przewodów ÖLFLEX® SOLAR

### Zakres zastosowania

Instalacje fotowoltaiczne

Technika elementów krystalicznych cienkowarstwowych

Solar Tracker (obrotnice śledzące pozycję Słońca)

Ostania aktualizacja (26.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® SOLAR 4 M

### Cechy produktu

System złączy 4mm z podwójną zapadką  
W zestawie styki

### Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

Opis klasy ETIM 5.0: Złącze okrągłe (złącza przemysłowe)

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002635

ETIM 6.0 Class-Description: złącze okrągłe (złącze przemysłowe)

Napięcie pracy:

1000 V AC/DC

Napięcie impulsowe:

8 kV

Stopień zanieczyszczenia:

3

Rezystancja styków:

< 0.5 mOm

Stopień ochrony:

IP 67

Klasa ochrony:

II

Zakres temperatury:

-40 – +105°C

### Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

**EPIC® SOLAR 4 M**

| Numer katalogowy                                                 | Oznaczenie wyrobu                                     | Przekrój w [mm <sup>2</sup> ] | Zakres zaciskania [mm] | Prąd roboczy |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| EPIC® SOLAR 4 złącze męskie do montażu na obiekcie, zawiera styk |                                                       |                               |                        |              |
| 44428200                                                         | EPIC® SOLAR 4 M 2,5mm <sup>2</sup>                    | 2.5                           | 4.8 - 6                | 22           |
| 44428201                                                         | EPIC® SOLAR 4 M 4mm <sup>2</sup> ... 6mm <sup>2</sup> | 4 - 6                         | 5.2 - 7.1              | 30           |

**EPIC® SOLAR 4 M**