

Adapter przyłączeniowy



System szyn zbiorczych str. 212 **Adapter OM** str. 219 **Adapter urządzeniowy CB** str. 226 **Komponenty bezpieczeństwa** str. 236

Materiał:

- Osłona: ABS
- Chassis: poliamid (PA 6.6)
- Chassis 3439.010: wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliestr (PBT)
- Palność zgodnie z UL 94-V0

Kolor:

- RAL 7035

Wskazówka:

- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL

- Atest UL jest ważny tylko w połączeniu z zastosowaniem AC
- Znamionowe napięcie robocze w zastosowaniach DC zależy od rozmieszczenia szyn zbiorczych na wsporniku 9340.050/9341.050/9342.050

Szczegóły techniczne:



Dostępne w internecie

Prąd znamionowy maks. 63 – 125 A


							
Prąd znamionowy maks. A	Opak.	63	63	125	125	125	Strona
Napięcie znamionowe V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 4~	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2) V		–	1000 (DC)	–	1000 (DC)	–	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3) V		–	1500 (DC)	–	1500 (DC)	–	
Liczba biegunów		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	4-bieg.	
Odprowadzenie przewodów		góra	dół	góra/dół	dół	góra/dół	
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką mm ²		2,5 - 10	2,5 - 10	10 - 25	10 - 25	10 - 25	
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych mm ²		2,5 - 10	2,5 - 10	16 - 35	16 - 35	16 - 35	
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych mm ²		2,5 - 10	2,5 - 10	–	–	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm		–	–	10 x 7,8	10 x 7,8	10 x 7,8	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 5 mm)		–	–	–	–	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 10 mm)		–	–	–	–	–	
Szerokość mm		20	20	55	55	75	
Wysokość mm		215	215	210	210	270	
Atesty		UL	UL	UR	UL	UL	
Dla systemów szyn z odstępem między osiami mm		60	60	60	60	60	
Do grubości szyn mm		5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Nr kat.	1 szt.	9342.200	9342.210	9342.220	9342.240	9342.224	
Akcesoria							
Warstwowe szyny miedziane		–	–	p. strona	p. strona	p. strona	255
Adapter przyłączeniowy – zestaw uzupełniający		–	–	–	–	–	

Adapter przyłączeniowy

Prąd znamionowy maks. 250 – 600 A

						
Prąd znamionowy maks. A		250	250	250	600	Strona
Napięcie znamionowe V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 4~	690, 3~	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2) V		–	1000 (DC)	–	–	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3) V		–	1500 (DC)	–	–	
Liczba biegunów		3-bieg.	3-bieg.	4-bieg.	3-bieg.	
Odprowadzenie przewodów		górze/dół	dół	górze/dół	górze/dół	
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką mm ²		35 - 120	35 - 120	35 - 120	35 - 240	
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych mm ²		35 - 120	35 - 120	35 - 120	35 - 240	
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych		–	–	–	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm		18,5 x 15,5	18,5 x 15,5	18,5 x 15,5	24 x 21	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 5 mm)		–	–	–	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 10 mm)		–	–	–	–	
Szerokość mm		90	90	118	180	
Wysokość mm		210	210	270	247	
Atesty		UL	UL	UL	–	
Dla systemów szyn z odstępem między osiami mm		60	60	60	60	
Do grubości szyn mm		5/10	5/10	5/10	5/10	
Nr kat.		9342.250	9342.270	9342.254	3439.010	
	Opak.	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 zest.	
Akcesoria						
Warstwowe szyny miedziane		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	255
Adapter przyłączeniowy – zestaw uzupełniający		–	–	–	–	

Prąd znamionowy maks. 800 – 1600 A

						
Prąd znamionowy maks. A		800	800	800	1600	Strona
Napięcie znamionowe V, ~		690, 3~	690, 3~	690, 3~	690, 3~	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L2) V		–	1000 (DC)	1000 (DC)	1000 (DC)	
Napięcie znamionowe robocze (L1 + L3) V		–	1500 (DC)	1500 (DC)	1500 (DC)	
Liczba biegunów		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	
Odprowadzenie przewodów		górze/dół	górze/dół	dół	górze/dół	
Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką mm ²		95 - 185	95 - 185	95 - 185	–	
Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych mm ²		95 - 300	95 - 300	95 - 300	–	
Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych		–	–	–	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm		33 x 20	–	33 x 20	–	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 5 mm)		–	33 x 26	–	65 x 27	
Pole zacisku do warstwowych szyn miedzianych, szer. x wys. mm (przy grubości szyny 10 mm)		–	33 x 21	–	65 x 22	
Szerokość mm		129	150	129	255	
Wysokość mm		246	210	246	210	
Atesty		UR	UL	UL	UL	
Dla systemów szyn z odstępem między osiami mm		60	60	60	60	
Do grubości szyn mm		5/10	5/10	5/10	5/10	
Nr kat.		9342.280	9342.310	9342.300	9342.320	
	Opak.	1 szt.	1 zest.	1 szt.	1 zest.	
Akcesoria						
Warstwowe szyny miedziane		p. strona	p. strona	p. strona	p. strona	255
Adapter przyłączeniowy – zestaw uzupełniający	1 szt.	–	9342.314	–	9342.324	218