


# Kolumny sygnalizacyjne



## Elementy optyczne

### do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

- Z emisją sygnału 360° dzięki zastosowaniu ulepszonej techniki pryzmowej
- Liczba możliwych stopni = 5 elementów, przy takim samym napięciu

#### Materiał:


- Obudowa: Poliamid
- Klosz: przezroczysty poliwęglan

#### Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:

- IP 54, przy zamontowaniu na górze pokryvky zamykającej lub elementu akustycznego

## ! Dodatkowo zastosować:

- Żarówki dla elementu światła ciągłego, patrz strona 718



**A** Uszczelka zamontowana wstępnie

### 1 Element światła ciągłego 12 – 240 V AC/DC<sup>1)</sup>

| Nr kat.         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| czerwony        | zielony         | żółty           | jasny           | niebieski       |
| <b>2369.000</b> | <b>2369.010</b> | <b>2369.020</b> | <b>2369.030</b> | <b>2369.040</b> |

<sup>1)</sup> Żarówki nie wchodzą w zakres dostawy

### 2 Element światła ciągłego LED 24 V AC/DC, 25 mA

| Nr kat.         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| czerwony        | zielony         | żółty           | jasny           | niebieski       |
| <b>2372.000</b> | <b>2372.010</b> | <b>2372.020</b> | <b>2372.030</b> | <b>2372.040</b> |

### 3 Element światła ciągłego LED 230 V

| Nr kat.         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| czerwony        | zielony         | żółty           | jasny           | niebieski       |
| <b>2370.150</b> | <b>2370.160</b> | <b>2370.170</b> | <b>2370.180</b> | <b>2370.190</b> |

### 4 Element światła błyskowego LED 24 V AC/DC

| Nr kat.         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| czerwony        | zielony         | żółty           | jasny           | niebieski       |
| <b>2370.500</b> | <b>2370.510</b> | <b>2370.520</b> | <b>2370.530</b> | <b>2370.540</b> |

### 5 Element światła błyskowego LED 230 V

| Nr kat.         |                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| czerwony        | zielony         | żółty           | jasny           | niebieski       |
| <b>2370.550</b> | <b>2370.560</b> | <b>2370.570</b> | <b>2370.580</b> | <b>2370.590</b> |

### 6 Element światła błyskowego 24 V (DC), 125 mA

| Nr kat.         |         |                 |       |           |
|-----------------|---------|-----------------|-------|-----------|
| czerwony        | zielony | żółty           | jasny | niebieski |
| <b>2371.000</b> | –       | <b>2371.020</b> | –     | –         |

### 7 Element światła błyskowego 230 V, 15 mA

| Nr kat.         |         |                 |       |           |
|-----------------|---------|-----------------|-------|-----------|
| czerwony        | zielony | żółty           | jasny | niebieski |
| <b>2371.050</b> | –       | <b>2371.070</b> | –     | –         |

## Żarówki

dla elementów światła ciągłego  
z oprawką BA 15d

| Żarówka    | Opak.  | Nr kat.         |
|------------|--------|-----------------|
| 24 V, 5 W  | 3 szt. | <b>2374.060</b> |
| 230 V, 5 W | 3 szt. | <b>2374.070</b> |

# Kolumny sygnalizacyjne

## Elementy akustyczne

### do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Do sygnalizacji komunikatów ostrzegawczych lub meldunków zakłóceń.

#### Materiał:

- Obudowa: Poliamid

#### Kolor:

- Czarny

#### Wskazówka:

- Montaż tylko na górnym końcu elementów optycznych lub bezpośrednio na elemencie przyłączeniowym

#### 24 V AC/DC

| Elementy akustyczne                 | Opak.  | Nr kat.         |
|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 85 dB <sup>1)</sup><br>maks. 25 mA  | 1 szt. | <b>2376.000</b> |
| 100 dB <sup>2)</sup><br>maks. 25 mA | 1 szt. | <b>2376.010</b> |

<sup>1)</sup> Sygnał ciągły lub pulsacyjny

<sup>2)</sup> Regulacja głośności i 8 tonów

#### 230 V

| Elementy akustyczne                 | Opak.  | Nr kat.         |
|-------------------------------------|--------|-----------------|
| 85 dB <sup>1)</sup><br>maks. 25 mA  | 1 szt. | <b>2376.020</b> |
| 100 dB <sup>2)</sup><br>maks. 25 mA | 1 szt. | <b>2376.030</b> |

<sup>1)</sup> Sygnał ciągły lub pulsacyjny

<sup>2)</sup> Regulacja głośności i 8 tonów



## Tabliczka opisowa

### do kolumn sygnalizacyjnych, modułowych

Do objaśnień tekstowych dla maksymalnie 5 elementów optycznych z możliwością oznaczenia dla niewykorzystanych pól (50 x 150 mm) łącznie z częścią zaciskową do stopki lub rury o średnicy Ø 25 mm.

#### Materiał:

- Akryl, przezroczysty

| Tabliczka opisowa          | Nr kat.         |
|----------------------------|-----------------|
| dla 5 elementów optycznych | <b>2374.150</b> |

