

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ogrzewanie do szaf sterownicznych bez wentylatora – SK 3105.340

Date : 2016-10-03

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ogrzewanie do szaf sterowniczych bez wentylatora – SK 3105.340

created: 03.10.2016 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Zakres dostawy: Grzałka PTC
Zacisk szybkoprzyłączeniowy
Zestaw montażowy

Wskazówka: Dla dokładnej regulacji temperatury w szafie sterowniczej, zalecany jest regulator temperatury wewnętrznej szafy sterowniczej lub cyfrowy regulator temperatury ze wskaźnikiem. Aby uniknąć powstawania kondensatu na podzespołach zaleca się regulowanie ogrzewania za pomocą higrostatu. W większych szafach sterowniczych równomierny rozkład ciepła osiąga się najlepiej przez zainstalowanie większej liczby grzałek o mniejszej mocy. Generalnie zalecany jest montaż grzałek także w celu zapobiegania powstawania kondensatu.

Uwaga dot. nr kat.: Inne napięcia dostępne na zapytanie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Cechy produktu

Ciągła moc grzewcza przy 10°C: 49 W - 50 W

Napięcie znamionowe robocze: 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Wymiary: Szerokość: 64 mm
Wysokość: 155 mm
Głębokość: 56 mm

Zabezpieczenie wstępne: Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A

Jednostka 1 szt.

opakowania:	
Masa/opak.:	0,4 kg
EAN:	4028177638648
Numer taryfy celnej:	85162999
ETIM 6.0:	EC000737
ETIM 5.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 7.0/7.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180710
Atesty	
Atesty:	 Approval overview DE  C-UR (EN)  CSA (EN)  UR (EN)  UR + C-UR (EN)  VDE (EN, DE)
Objaśnienia:	 Deklaracja zgodności (EN, DE)
Downloads	
Karty produktów:	 Podręcznik techniczny systemu Rittal (DE)  Pola charakterystyk PL  Szczegóły techniczne PL
Dokumentacje:	 Instrukcja DE
Literatura fachowa:	 The Rittal technology library DE
Rysunki CAD:	Zamów