

Plexo™ IP55 komplet natynkowy

łączniki, przyciski, łączniki automatyczne



0697 11



0697 13



0697 31

Plexo™ IP55 komplet podtynkowy

łączniki, przyciski, gniazda, wyjścia kablowe



0698 55



0698 70



0698 88

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX – 250 V~
10	0697 11	IP55 – IK07 Łącznik uniwersalny (jedenbiegunowy/schodowy) Szary
10	0697 12	Łącznik uniwersalny ze wskaźnikiem włączenia (jedenbiegunowy/schodowy) Szary
5	0697 13	Łącznik uniwersalny podświetlany (jedenbiegunowy/schodowy) Szary
10	0697 15	Łącznik uniwersalny podwójny (świecznikowy/schodowy podwójny) Szary
10	0697 20	Przyciski 10 A IP55 – IK07 Przycisk jednobiegunowy Szary
10	0697 22	Przycisk jednobiegunowy podświetlany Szary
1	0697 23	Przycisk jednobiegunowy ze wskaźnikiem włączenia Szary
10	0697 31	Gniazdo wtyczkowe 16 A – 250 V~ IP55 – IK07 Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków Automatyczne zaciski sprężynowe. Szary
10	0697 49	Zestaw gniazd ogrodowych 16 A – 250 V~ Automatyczne zaciski sprężynowe. Wyposażony w 2 gniazda 2P+Z. Możliwość zamontowania dodatkowych 2 mechanizmów modułowych Plexo na ścianie tylnej. Wyposażony we wspornik do montażu w ogrodzie. Szary
5	0697 79	Wyjście kablowe IP55 – IK07 Biały / Ecrú
5	0697 45	Szary

Pak.	Nr ref.	Łączniki 10 AX – 250 V~
10	0698 51	IP55 – IK07 Łącznik uniwersalny (jedenbiegunowy/schodowy) Biały / Ecrú
10	0698 11	Szary
5	0698 55	Łącznik uniwersalny podwójny (świecznikowy/schodowy podwójny) Biały / Ecrú
5	0698 61	Przyciski 10 A IP55 – IK07 Przycisk przełączny NO/NC podświetlany Biały / Ecrú
10	0698 21	Szary
5	0698 64	Przycisk przełączny NO/NC podświetlany z uchwytem etykiety Dostarczany z lampką 12 V. Można go wyposażać w lampkę 230 V. Biały / Ecrú
5	0698 24	Szary
10	0698 70	Gniazda wtyczkowe 16 A – 250 V~ IP55 – IK07 Gniazda 2P+Z z przesłoną styków Automatyczne zaciski sprężynowe. Biały / Ecrú
10	0698 31	Szary
5	0698 88	Wyjścia kablowe IP55 – IK07 od 5 do 13 mm (3 x 2,5 mm ²) Biały / Ecrú
5	0698 48	Szary
1	0697 80	Łącznik automatyczny IP55 Detektor ruchu Dopuszczalne obciążenie: – 2000 W maks. dla lamp żarowych i halogenowych 230 V~ oraz 12 V, – 1000 VA maksymalnie dla świetlówek. Czas załączenia oświetlenia regulowany od 12 s do 16 min po ostatnim wykryciu ruchu. Zasięg maksymalny: 9 m, jeżeli produkt jest zainstalowany na wysokości 2,50 m nad ziemią. Min. wysokość instalacji: 1,70 m. Głowica kierunkowa, montaż bez użycia narzędzi. Wym.: 90 x 91 mm, średnica 91 mm. Biały / Ecrú
1	0697 40	Szary