

Karta katalogowa

Listwa zasilająca EmitterNet 19" 8-gn.z bolcem,zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, kabel 3mb wtyk uni-schuko

Oznaczenia:

Kod: EM/028B083

Opis i charakterystyka techniczna produktu:

Listwa zasilająca służąca do dystrybucji zasilania w szafach teleinformatycznych 19" (PDU – Power Distribution Unit).

Obudowa wykonana z aluminium. Przeznaczone do montażu poziomego w szafie 19" lub pionowego. Możliwy jest także montaż poza szafą do ściany lub podłogi.

Listwa wyposażona w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe.

Oznaczenia:

Listwa zasilająca EmitterNet 19" 8-gn.z bolcem,zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, kabel 3mb wtyk uni-schuko; kod: EM/028B083

Parametry techniczne:

8 gniazd okrągłych z bolcem 16A/230V

gniazda z bolcem obrócone o kąt 45° względem obudowy

gniazda zabezpieczone przed wetknięciem przypadkowych przedmiotów
wyłącznik

listwa w kolorze czarnym (podobnym do RAL9005)

obudowa aluminiowa anodyzowana w kolorze naturalnym

listwa przystosowana do montażu w profilach 19" o wysokości 1U lub w pionie
wsporniki do montażu listwy

kabel zasilający długości 3m, typu H05VV-F.3G1,5mm² w kolorze czarnym.

kabel zakończony wtykiem kątowym zalewanym unischuko 16A/230V

maksymalne obciążenie 16A (3680 W)

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- absorpcja energii przepięć: 400J (L/N), 200J (L,N/PE) - dla impulsu 10/1000μs.
- nominalny prąd impulsu: 7 kA (8/20μs).
- maksymalny prąd impulsu: 10 kA (udar 8/20μs).
- napięcie zadziałania: 480V (L/N), 840V (L,N/PE).
- napięcie maksymalne: 790V (L/N), 1540V (L,N/PE).
- czas reakcji: < 25ns.

wymiary listwy bez wsporników montażowych (szer. x wys. x gł.): 431 x 44 x 44 mm.

stopień ochrony IP20

Certyfikaty: Deklaracja Zgodności

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.



Sprzęt podlega selektywnej zbiórce EEE

Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, co może potencjalnie skutkować na środowisko i zdrowie ludzkie.