



Główne

Gama produktów	Harmony XD2
Typ produktu lub komponentu	Kompletny manipulator
Skrócona nazwa urządzenia	XD2
Średnica montażowa	30 mm
Materiał maskownicy	Metal chromowany

Uzupełnienie

Położenie elementu napędowego	Wszystkie położenia
Nacięcie kierunkowe	1
Informacja o kierunku przestawienia elementu napędowego	4 kierunki
Typ i ułożenie styków	1 ZAŁ/WYŁ działanie migowe
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A gG (gl) Neozed kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Przylązca - zaciski	Zaciski klamrowe śruby uwięzione - 2 x 1.5 mm ² z lub bez końcówki kablowej Zaciski klamrowe śruby uwięzione - 1 x 2.5 mm ² z lub bez końcówki kablowej
Trwałość elektryczna	1000000 cykl w 230 V AC-15, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl w 127 V AC-15, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl w 24 V DC-13, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl w 48 V DC-13, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl w 120 V DC-13, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C 1000000 cykl w 48 V AC-15, prędkość robocza: 3600 cykl/h, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik C
Określenie kodu styku	A600-Q600
Kategoria przepięć	Klasa I zgodnie z IEC 61140
Trwałość mechaniczna	1000000 cykli
Środek mocowania	100 x 100 mm
Odbicie	Do położenia 0
Wysokość	127 mm
Głębokość	91 mm
Masa produktu	0.335 kg

Środowisko

Normy	EN/IEC 60947-5-1
certyfikaty produktu	CSA DEMKO GL
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
odporność na wibracje	25 gn (f = 10...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529