

SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, zaślepki z mosiądzu, do zamknięcia niewykorzystanych otworów, montaż przy pomocy wkrętaka



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Wytrzymała budowa



Odporność na korozję

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Montaż przy pomocy wkrętaka

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany

Na zapytanie:

Pasuje z O-ringiem FKM

SKINDICHT® BL-M

Materiał:

Korpus: mosiądz niklowany

Stopień ochrony:

IP 54

IP 68 (z O-ringiem)

Zakres temperatury:

Z O-ringiem: od -30°C do +100°

Bez O-ringa: od -60°C do +200°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL-M

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	PL_DURCHMESSERAUSSEN	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® BL-M			
52103100	M 12 x 1,5	14	14.0
52103110	M 16 x 1,5	18	18.0
52103120	M 20 x 1,5	22	22.0
52103130	M 25 x 1,5	28	28.0
52103140	M 32 x 1,5	35	35.0
52103150	M 40 x 1,5	44	44.0
52103160	M 50 x 1,5	54	54.0
52103170	M 63 x 1,5	70	70.0
52103190	M 75 x 1,5	80	80.0
SKINDICHT® BL-M z O-ringiem			
52103105	M 12 x 1,5	14	14.0
52103115	M 16 x 1,5	18	18.0
52103125	M 20 x 1,5	22	22.0
52103135	M 25 x 1,5	28	28.0
52103145	M 32 x 1,5	35	35.0
52103155	M 40 x 1,5	44	44.0
52103165	M 50 x 1,5	54	54.0
52103175	M 63 x 1,5	70	70.0