

SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, zaślepki sześciokątne z mosiądzu, do zamknięcia niewykorzystanych otworów, montaż przy pomocy wkrętaka



Odporność na temperaturę



Niezawodność



Wytrzymała budowa



Odporność na korozję

Korzyści

Do zamknięcia niewykorzystanych otworów
Wysoki stopień ochrony

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Napędy

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Uwaga

Zatyczka ze stali chromowo-niklowej na zamówienie

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

SKINDICHT® BL-M hex.

Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000032 ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany
Na zapytanie:	O-ring FKM od -20 °C do +200 °C
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Stopień ochrony:	IP 68 - 5 bar
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +100 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SKINDICHT® BL-M hex.

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Rozmiar klucza SW w mm	PL_DURCHMESSERAUSSEN	Średnica zewn. [mm]
SKINDICHT® BL-M hex.				
52103405	M 12 x 1,5	16	17,8	17.8
52103415	M 16 x 1,5	20	22	22.0
52103425	M 20 x 1,5	24	26,4	26.4
52103435	M 25 x 1,5	29	31,9	31.9
52103445	M 32 x 1,5	36	39,6	39.6
52103455	M 40 x 1,5	45	49,5	49.5
52103465	M 50 x 1,5	54	59	59.0
52103475	M 63 x 1,5	67	73,5	73.5