

ÖLFLEX® CRANE F

Gumowe przewody płaskie odporne na działanie warunków atmosferycznych


ÖLFLEX® CRANE F – kabel płaski do zastosowań na zewnątrz i na żurawiach/przenośnikach. Kabel elektroenergetyczny i sterowniczy w izolacji gumowej, U_0/U : 300/500 V

Info

Do pracy na firankach kablowych na zewnątrz budynków

Instalacje oszczędzające miejsce

Możliwe zastosowanie również w przewodnicach łańcuchowych i dźwigach



Odporność na promieniowanie UV



Olejoodporność



Do zastosowania na zewnątrz



Odporny na działanie niskich temperatur

Korzyści

Odporny na warunki pogodowe i trudne warunki otoczenia

Przewody płaskie wymagają mniej miejsca niż przewody okrągłe

W porównaniu z okrągłymi kablami możliwe są znacznie mniejsze promienie gięcia

Zakres zastosowania

Do zastosowania w windach o długości zawieszenia maks. 50 m

W systemach dźwigowych na budowie oraz w stocznich do połączeń nieruchomych, jak również w połączeniach ruchomych w systemach wózków kablowych

Oczyszczalnie ścieków, huty żelaza, urządzenia wysokiego składowania

Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3

ÖLFLEX® CRANE F

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

W oparciu o VDE 0250-809 (NGFLGÖU)

Budowa produktu

Linka z drutów z czystej miedzi lub z miedzi cynowanej

Izolacja żyły: mieszanka na bazie gumy

Płaszcz zewnętrzny ze specjalnej mieszanki gumowej

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000825 Opis klasy ETIM 5.0: Przewód płaski
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000825 ETIM 6.0 Class-Description: przewód płaski
Oznaczenie żył:	Do 5 żył: według VDE 0293-308 (załącznik T9) Od 6 żył: czarne z białymi numerami
Budowa żyły:	Linka miedziana zgodna z VDE 0295/IEC 60228 do 25 mm ² : przewód z bardzo cienkich drucików, klasa 6 od 35 mm ² : cienkie druciki, klasa 5
Minimalny promień gięcia:	Połączenia ruchome: 10 x grubość przewodu Połączenia nieruchome: 4 x grubość przewodu
Napięcie nominalne:	U ₀ /U: 300/500 V
Napięcie próbne:	3000 V
Żył ochronna:	G = z żyłą ochronną żółto - zieloną X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -25 °C do +90 °C Połączenia nieruchome: od -40 °C do +90 °C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppoland.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ÖLFLEX® CRANE F

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Wymiary zewnętrzne (szerokość x wysokość) [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
ÖLFLEX® CRANE F				
0041041	4.0 G 1.5	17.5 x 6.2	57,6	200
0041042	5.0 G 1.5	21.5 x 6.2	72	240
0041043	7.0 G 1.5	29 x 6.2	100,8	360
0041044	8.0 G 1.5	31.5 x 6.2	115	370
0041045	10.0 G 1.5	40 x 6.5	144	520
0041046	12.0 G 1.5	47 x 6.5	172,8	620
0041047	4.0 G 2.5	21 x 7.5	96	280
0041048	5.0 G 2.5	27 x 7.5	120	400
0041049	7.0 G 2.5	35 x 7.5	168	520
0041050	8.0 G 2.5	39 x 7.5	192	550
0041051	12.0 G 2.5	56 x 8	288	800
0041052	4.0 G 4.0	26 x 9	153,6	410
0041053	7.0 G 4.0	42 x 9	268,8	700
0041054	4.0 G 6.0	29 x 9.5	230	600
0041055	5.0 G 6.0	35 x 9.5	288	650
0041056	7.0 G 6.0	42 x 9.5	403	850
0041057	4.0 G 10.0	33 x 11	384	800
0041059	4.0 G 16.0	38 x 13	614	1150
0041060	4.0 G 25.0	49.5 x 15	960	1700
0041061	4.0 G 35.0	55 x 17	1344	2360
0041062	4.0 G 50.0	63 x 19	1920	3000
0041063	4.0 G 70.0	71 x 22	2688	4000