

H05Z-K 90 °C

Zharmonizowany, bezhalogenowy, do ochrony życia ludzkiego, środowiska i mienia

H05Z-K 90 °C, <

HAR>

, bezhalogenowy przewód jednożyłowy, harmonizowany. Do zastosowania w szafach sterowniczych, napięcie nominalne 300/500 V

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl

Bezhalogenowy i zharmonizowany (HAR)

Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC



Bezhalogenowe

Korzyści

Ochrona życia ludzkiego oraz środowiska poprzez zapobieganie powstawaniu kwasów podczas pożaru

Montaż oszczędzający czas

Zakres zastosowania

Do okablowania lamp, urządzeń, aparatury rozdzielczej, puszek dystrybucyjnych

Do montażu w rurkach, na, w tynku i pod tynkiem, jak również w zamkniętych korytach kablowych

W budynkach o dużej koncentracji ludzi lub przedmiotów wartościowych

Do zastosowania w pomieszczeniach suchych

Do szerszych zakresów temperatury otoczenia zobacz ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Cechy produktu

Materiały izolacyjne są bezhalogenowe oraz wolne od innych materiałów, które w przypadku pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy

Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru

Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Ostania aktualizacja (28.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

H05Z-K 90 ° C

Normy i aprobaty

Certyfikacja typu przewodu <HAR> zgodnie z EN 50525-3-41

Budowa produktu

Żyłka cienkodrutowa z czystej miedzi

Izolacja żyły: bezhalogenowa

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły:

Z cienkich drucików zgodnie z VDE 0295 klasa 5/IEC 60228 klasa 5

Minimalny promień gięcia:

Zgodnie z EN 50565-1

4 x średnica zewnętrzna przy normalnym użytku; 2 x średnica zewnętrzna przy ostrożnym zginaniu

Napięcie nominalne:

U_0/U : 300/500 V

Napięcie próbne:

2000 V AC

Obciążalność prądowa:

VDE 0298-4

EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Zakres temperatury:

Podczas montażu: -5 ° C do +90 ° C

Połączenia nieruchome: -40 ° C do +90 ° C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725001	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	100	-	4,8	9
4725001K	0,5	2.1 - 2.6	zielony/żółty	-	3000	4,8	9
4725121	0,5	2.1 - 2.6	zielony	100	-	4,8	9
4725121K	0,5	2.1 - 2.6	zielony	-	3000	4,8	9
4725031	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	100	-	4,8	9
4725031K	0,5	2.1 - 2.6	brązowy	-	3000	4,8	9
4725011	0,5	2.1 - 2.6	czarny	100	-	4,8	9
4725011K	0,5	2.1 - 2.6	czarny	-	3000	4,8	9
4725061	0,5	2.1 - 2.6	szary	100	-	4,8	9
4725061K	0,5	2.1 - 2.6	szary	-	3000	4,8	9
4725021	0,5	2.1 - 2.6	niebieski	100	-	4,8	9
4725021K	0,5	2.1 - 2.6	niebieski	-	3000	4,8	9
4725141	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	100	-	4,8	9
4725141K	0,5	2.1 - 2.6	ciemnoniebieski	-	3000	4,8	9
4725091	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	100	-	4,8	9
4725091K	0,5	2.1 - 2.6	pomarańczowy	-	3000	4,8	9
4725071	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	100	-	4,8	9
4725071K	0,5	2.1 - 2.6	fioletowy	-	3000	4,8	9
4725111	0,5	2.1 - 2.6	żółty	100	-	4,8	9
4725111K	0,5	2.1 - 2.6	żółty	-	3000	4,8	9
4725051	0,5	2.1 - 2.6	biały	100	-	4,8	9
4725051K	0,5	2.1 - 2.6	biały	-	3000	4,8	9
4725041	0,5	2.1 - 2.6	czerwony	100	-	4,8	9
4725041K	0,5	2.1 - 2.6	czerwony	-	3000	4,8	9
4725081	0,5	2.1 - 2.6	różowy	100	-	4,8	9
4725081K	0,5	2.1 - 2.6	różowy	-	3000	4,8	9
4725002	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	100	-	7,2	11
4725002K	0,75	2.2 - 2.8	zielony/żółty	-	2500	7,2	11
4725122	0,75	2.2 - 2.8	zielony	100	-	7,2	11
4725122K	0,75	2.2 - 2.8	zielony	-	2500	7,2	11
4725032	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	100	-	7,2	11
4725032K	0,75	2.2 - 2.8	brązowy	-	2500	7,2	11
4725012	0,75	2.2 - 2.8	czarny	100	-	7,2	11
4725012K	0,75	2.2 - 2.8	czarny	-	2500	7,2	11

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725062	0,75	2.2 - 2.8	szary	100	-	7,2	11
4725062K	0,75	2.2 - 2.8	szary	-	2500	7,2	11
4725022	0,75	2.2 - 2.8	niebieski	100	-	7,2	11
4725022K	0,75	2.2 - 2.8	niebieski	-	2500	7,2	11
4725142	0,75	2.2 - 2.8	ciemnoniebieski	100	-	7,2	11
4725142K	0,75	2.1 - 2.8	ciemnoniebieski	-	2500	7,2	11
4725092	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	100	-	7,2	11
4725092K	0,75	2.1 - 2.8	pomarańczowy	-	2500	7,2	11
4725072	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	100	-	7,2	11
4725072K	0,75	2.2 - 2.8	fioletowy	-	2500	7,2	11
4725112	0,75	2.2 - 2.8	żółty	100	-	7,2	11
4725112K	0,75	2.2 - 2.8	żółty	-	2500	7,2	11
4725052	0,75	2.2 - 2.8	biały	100	-	7,2	11
4725052K	0,75	2.2 - 2.8	biały	-	2500	7,2	11
4725042	0,75	2.2 - 2.8	czerwony	100	-	7,2	11
4725042K	0,75	2.2 - 2.8	czerwony	-	2500	7,2	11
4725082	0,75	2.2 - 2.8	różowy	100	-	7,2	11
4725082K	0,75	2.2 - 2.8	różowy	-	2500	7,2	11
4725003	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	100	-	9,6	14
4725003K	1	2.4 - 2.9	zielony/żółty	-	2000	9,6	14
4725123	1	2.4 - 2.9	zielony	100	-	9,6	14
4725123K	1	2.4 - 2.9	zielony	-	2000	9,6	14
4725033	1	2.4 - 2.9	brązowy	100	-	9,6	14
4725033K	1	2.4 - 2.9	brązowy	-	2000	9,6	14
4725013	1	2.4 - 2.9	czarny	100	-	9,6	14
4725013K	1	2.4 - 2.9	czarny	-	2000	9,6	14
4725063	1	2.4 - 2.9	szary	100	-	9,6	14
4725063K	1	2.4 - 2.9	szary	-	2000	9,6	14
4725023	1	2.4 - 2.9	niebieski	100	-	9,6	14
4725023K	1	2.4 - 2.9	niebieski	-	2000	9,6	14
4725143	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	100	-	9,6	14
4725143K	1	2.4 - 2.9	ciemnoniebieski	-	2000	9,6	14
4725093	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	100	-	9,6	14
4725093K	1	2.4 - 2.9	pomarańczowy	-	2000	9,6	14

Ostatnia aktualizacja (28.02.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lappoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03_16

H05Z-K 90 °C

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Kolor żyły	m/krażek	m/karton	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4725073	1	2.4 - 2.9	fioletowy	100	-	9,6	14
4725073K	1	2.4 - 2.9	fioletowy	-	2000	9,6	14
4725113	1	2.4 - 2.9	żółty	100	-	9,6	14
4725113K	1	2.4 - 2.9	żółty	-	2000	9,6	14
4725053	1	2.4 - 2.9	biały	100	-	9,6	14
4725053K	1	2.4 - 2.9	biały	-	2000	9,6	14
4725043	1	2.4 - 2.9	czerwony	100	-	9,6	14
4725043K	1	2.4 - 2.9	czerwony	-	2000	9,6	14
4725083	1	2.4 - 2.9	różowy	100	-	9,6	14
4725083K	1	2.4 - 2.9	różowy	-	2000	9,6	14
4725263K	1	2.4 - 2.9	niebieski/biały	-	2000	9,6	14

H05Z-K 90 ° C