

SILVYN® KCLICK PG

SILVYN® KCLICK PG – peszel z gwintem PG do SILVYN® RILL



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Czas montażu

Korzyści

- Szybki montaż
- Łatwy demontaż
- Odporność na wyrwanie
- Wysoka szczelność
- Umożliwia obracanie węża

Zakres zastosowania

- W połączeniu z peszlem ochronnym:
 - SILVYN® RILL PA 6
 - SILVYN® RILL PA 12
- Budowa robotów
- Aplikacje obrotowe

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

- Gwint przyłączeniowy PG
- Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
- Od strony węża połączenie zatrzaskowe

SILVYN® KLIK PG

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węży ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9011), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA6

Bezhalogenowe

Stopień ochrony:

IP 68

IP 69

Zakres temperatury:

-40°C do +115°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® KLIK PG

Numer katalogowy	Rozmiar gwintu PG	Rozmiar klucza SW w mm	Długość całkowita [mm]	Długość gwintu w mm	Średnica przelotowa [mm]	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® RILL
SILVYN®KLIK PG szary							
61800860	7	16	32,5	10	7	10	10
61800870	9	18	35	10	10	13	13
61800880	11	21	37	10	12,5	15.8	16
61800850	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800890	16	27	46	13	17	21.2	21
61800900	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28
61800910	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34
61800920	36	60	76	17	36	42.5	42
61800930	48	70	88	17	47,5	54.5	54
SILVYN®KLIK PG czarny							
61800865	7	16	32,5	10	7	10	10
61800875	9	18	35	10	10	13	13
61800885	11	21	37	10	12,5	15.8	16
61800855	13,5	24	43	13	13,5	18,5	18
61800895	16	27	46	13	17	21.2	21
61800905	21	34	48,5	13	23,5	28.5	28
61800915	29	40	53,5	14,5	30	34.5	34
61800925	36	60	76	17	36	42.5	42
61800935	48	70	88	17	47,5	54.5	54