




zacisk mocujący



numer pozycji	A	używać z	‡	ZNCR
US 1	0-20	ZT 8	0,14	8595057632691
US 2	0-20	ZT 10	0,15	8595057629912
US 3	0-20	ZT 12	0,21	8595057639577

Zacisk mocujący służy do mocowania prętów gwintowanych na I-profilu i dostarczany jest w zestawie ze śrubą mocującą i nakrętką zabezpieczającą. Obciążenie jednej sztuki US wynosi maks. 60 N. Odpowiada to obciążeniu trasy 10 kg/m (przy odległości wsporników 1,2 m). Czas zachowania funkcjonalności jest specyficzny dla konkretnej trasy kablowej, w tym także konstrukcji sufitu. Maksymalnie wynosi 90 minut.



uchwyt na konstrukcje o różnym stopniu nachylenia



numer pozycji	dla koryt kablowych	POF	F
DSU 100	KZI 60X50X..., KZI 60X75X..., KZI 60X100X...	⌚	⌚
DSU 200	KZI 60X150X..., KZI 60X200X...	⌚	⌚
DSU 300	KZI 60X300X...	⌚	⌚

Uchwyt umożliwia montaż koryta kablowego na konstrukcji pochylej do kąta nachylenia do 45°. Towar dostarczany jest wyłącznie na zamówienie.