



GRAVICAR HS

środek do konserwacji karoserii – „baranek”

Środek do konserwacji elementów karoserii, takich jak przedni i tylny pas, progi, spoilery, błotniki, drzwi, zwany popularnie „baranek”. Stosowany do miejscowych napraw oraz poprawek uszkodzonych powłok zabezpieczających, po naprawach blacharskich.

Uwaga. Po całkowitym wyschnięciu można nakładać inne powłoki lakiernicze.

Bardzo dobra przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i uprzednio zagruntowanych i polakierowanych ■ Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczalnej i rozpuszczalnikowej ■ Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze – nie ścieka ■ Zabezpiecza przed korozją ■ Zabezpiecza przed działaniem czynników mechanicznych ■ Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników ■ atmosferycznych (woda, sól) ■ Wyraźnie szybszy czas schnięcia do 10 minut ! ■ Nieprzelepy: 15-25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Właściwości antykorozyjne i wodoszczelne ■ Odporny na działania czynników atmosferycznych ■ Pojemność 500 ml aerosol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
27 561	500	5906739725618	HS Konserwacja progów czarna aerosol	12	



MASTICAR UBC

profesjonalny środek do konserwacji podwozia na bazie bitumenu

Środek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia. Także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych na i pod powierzchnią ziemi.

Uwaga. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem lub zagruntowane lakierami podkładowymi. Nie malować zakonserwowanej powierzchni !!!

Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji ■ Właściwości dźwiękochłonne - chroni przed uderzeniami kamieni ■ Właściwości wodoszczelne ■ Zabezpiecza przed działaniem niekorzystnym czynników ■ atmosferycznych (woda, sól) ■ Krótki czas schnięcia do 10 minut ! ■ Nieprzelepy: 25 min; Całkowite utwardzenie: 6 h ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80°C ■ Pojemność 500 ml aerosol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
27 551	500	5906739725519	UBC Konserwacja podwozia aerosol	12



MOVICAR ML

profesjonalny środek do konserwacji profili zamkniętych

Środek do zabezpieczania antykorozyjnego wszystkich pustych profili zamkniętych, np. drzwi, progów, kłap bagażników czy silników. Gospodarstwo domowego, do ochrony przed korozją jachtów i statków, maszyn przemysłowych i sprzętu. Stosowany do poprawy konserwacji fabrycznej, jak również do uzupełniania ochrony antykorozyjnej po naprawach blacharsko - lakierniczych.

Uwaga. Środek aplikować w trudno dostępne miejsca za pomocą miękkiej sondy załączonej do opakowania. Sonda jest odpowiedniej długości (40 cm) i dodatkowo zakończona specjalną główką rozpływową z otworami we wszystkie strony, co pozwala na perfekcyjną penetrację środka w szczelinach profili.

Środek na bazie wosku ■ Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę w kolorze żółtym ■ Łączy się z rdzą, wypiera ją i zatrzymuje korozję od wewnątrz ■ Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji ■ Posiada doskonałe właściwości penetrujące ■ Skutecznie wypiera wodę i wilgoć ■ Krótki czas schnięcia do 30 minut ■ Wydajność: 3 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Wytrzymałość na wysoką temperaturę do 80°C ■ Pojemność 500 ml aerosol

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box
27 581	500	5906739725816	ML Konserwacja profili zamkniętych aerosol	12