



ZINC METALLIC

cynk metaliczny odporny do 500°C

Szybko schnący preparat alumińowo-cynkowy do ochrony i naprawy uszkodzonych konstrukcji ocynkowanych lub ich elementów, w miejscach spawów czy cięcia blach. Służy do konserwacji profili aluminiowych. Przeznaczony do powierzchni ocynkowanych poddanych obróbce, jak i niepoddanych uprzednio obróbce powierzchni stalowych.

Uwaga. Stosowanie podkładów niezalecane !!! Możliwość nanoszenia innych powłok.

Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczej i rozpuszczalnikowej ■ Znakomita katodowa ochrona przed korozją (zawartość aluminium) ■ Preparat o doskonałej przyczepności do metali kolorowych i żelaza ■ Odporny na działanie wysokich temperatur do +500°C ■ Odporność na działanie czynników atmosferycznych ■ Możliwość miejscowego spawania ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzelepy: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1-1,5 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy w połysku ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 / 600 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 670	400	5906739720675	Cynk metaliczny w aerozolu	12	
30 671	600	5906739726714	Cynk metaliczny w aerozolu	12	

oferta dla przemysłu



ZINC METALLIC

600 ml



ZINC PRIMER

środek o zawartości 97% czystego cynku, odporny do 300°C

Preparat o wysokiej zawartości cynku (97%).

Przeznaczony do ochrony powierzchni metalowych i stalowych.

Przydatny w drobnych pracach rzemieślniczych, np. blacharskich czy spawalniczych. W przemyśle ochrona wszelkich konstrukcji przed rdzą. Stanowi doskonały podkład do instalacji narażonych na działanie wody i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Uwaga. Kompatybilny ze wszystkimi systemami lakierniczymi (alkidowymi, akrylowymi, nitro-kombinacji) na bazie wodorocieńczej i rozpuszczalnikowej.

Tworzy twardą powłokę zawierającą 97% czystego cynku ■ Właściwości antykorozyjne ■ Odporność na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV ■ Odporny na działanie wysokich temperatur do +300°C ■ Bardzo dobre właściwości wypełniające ■ Możliwość miejscowego spawania ■ Krótki czas schnięcia: 10-15 min ■ Nieprzelepy: 30-40 min; Całkowite utwardzenie: 24 h ■ Wydajność: 1-1,5 m² w zależności od podłoża przy jednokrotnej aplikacji ■ Kolorystyka: podstawowy kolor aluminiowy w macie ■ Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz ■ Pojemność 400 ml

Art. nr	ml	EAN	Nazwa produktu	Box	Wzornik
30 690	400	5906739720699	Podkład cynkowy (99% cynku) w aerozolu	12	