


Szybkozłączka, długa

Typ	Szerokość mm	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRV 245 FS	245	20	13,500	6016680
GRV 245 DD	245	20	13,500	6016684

St Stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.



Na jedno połączenie stosuje się 2 łączniki wzdłużne typ GRV 245.

Łączniki korytek siatkowych w wersji długiej do bezśrubowego połączenia wzdłużnego korytek siatkowych.


Szybkozłączka

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GRS 3.9 DD	50	2,500	6016545
GRS 4.8 DD	50	2,500	6016561

St Stal

DD cynkowane metodą Sendzimira cynk/aluminium, Double Dip

zł/szt.



Przy wyborze łącznika proszę wziąć pod uwagę grubość drutu korytka siatkowego.


Szybkozłączka do bezśrubowego łączenia wzdłużnego korytek siatkowych bez specjalnych narzędzi.

Pozycjonowanie i ilość szybkozłączek.

50-150 mm = 2 sztuki

400 mm = 3 sztuki

450-600 mm = 5 sztuk




Zacisk połączeniowy

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GSV 34 G	20	3,000	6016596
GSV 34 FT	20	3,000	6016634

St Stal

G ocynkowane galwanicznie FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

zł/szt.



Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.


Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.

Pozycjonowanie i ilość szybkozłączek.

50-150 mm = 2 sztuki

400 mm = 3 sztuki

450-600 mm = 5 sztuk



Łącznik boczny

Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
K 11 262 FT	25	7,500	6015107

St Stal

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

zł/szt.



Wraz ze śrubą FRS M6 x 20.

Łącznik stykowy do korytek siatkowych w wersji skręcanej.