


Zacisk



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKS 34 G	20	2,000	6016855
GKS 34 FT	20	2,000	6016820



Stal zł/szt.

G ocynkowane galwanicznie FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Zawiera śrubę FRS M6 x 20 i nakrętkę kombi.

Zacisk do mocowania korytek siatkowych na wspornikach ściennie-wieszakowych.

Zacisk




Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKB 34 G	20	1,000	6016674
GKB 34 VA4301	20	1,000	6016676

Stal V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/szt.

G ocynkowane galwanicznie

Zacisk do mocowania podłogowego korytek siatkowych o szer. 50 mm.

Zacisk



Typ	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
GKT 38 G	20	2,300	6017037
GKT 38 FT	20	2,400	6017061


Stal zł/szt.

G ocynkowane galwanicznie FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Wrz ze śrubą typ FRS M6 x 20.

Zacisk do mocowania przegród w korytkach siatkowych.

Klips mocujący




Typ	Wym. b mm	Wykonanie	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
BC GR 4.8 VA	17	do grubości drutu 3,9 i 4,8 mm	20	1,760	6016665

V2A Stal nierdzewna 1.4310 zł/szt.

Mocowanie bezśrubowe korytek siatkowych do szyn profilowych typu MS.

Śruba hakowa




Typ	Długość gwintu mm	Długość całkowita mm	Gwint	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
HS M6x13 A2	—	—	M6	100	0,500	1154990

V2A Stal nierdzewna A2 zł/100 szt.

Śruba hakowa do zamocowania tras kablowych na wsporniku.

Nakrętka kombi



Typ	Wym. d mm	Wym. h mm	SW mm	Klasa wytrzymałości	Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
KM M6 A2	6	6	10	A2-70	100	0,315	6408966

V2A Stal nierdzewna A2 zł/100 szt.

Nakrętka kombi z odcisniętą podkładką zgodnie z EN 1661.