

Rury karbowane bezhalogenowe z PC (RKLGHF, RKSGHF) przeznaczone do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli instalacjach elektrycznych i innych. Rury te stosowane są do wykonywania instalacji w miejscach o szczególnym stopniu ochrony przeciwpożarowej (obiekty użyteczności publicznej, w instalacjach eksploatowanych w niskich i bardzo wysokich temperaturach, dużym nasłonecznieniu) wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Rury te produkowane są z poliwęglanu.

rury karbowane bezhalogenowe PC (RKLGHF, RKSGHF)



RURY KARBOWANE BEZHALOGENOWE z PC 320N/750N nr. kat. 03.20 - 03.46A	
Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	dł. zwoju w m. b.
12/9	50 m
14/11	50 m
20/15	50 m
22/18	50 m
25/19	50 m
28/23	50 m
34/29	50 m

siła nacisku	320 N (RKLGHF) lub 750N (RKSGHF)
temperatura	od -25°C do +120°C
elastyczność	wysoka lub średnia
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	tak
możliwość pilota	tak
kolor	jasno szary