

Rury karbowane PVC UV (RKLG, RKSG) przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w instalacjach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (konstrukcje drewniane i inne łatwopalne) prowadzonych wewnątrz, na zewnątrz budynków oraz bezpośrednim nasłonecznieniu. Głównym zastosowaniem jest branża elektroenergetyczna. Rury te produkowane są z PVC modyfikowanego.

rury karbowane PVC UV (RKLG, RKSG)



siła nacisku	320 N (RKLG) lub 750N (RKSG)
temperatura	od -25°C do +60°C
elastyczność	wysoka lub średnia
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	tak
kolor	czarny

RURY KARBOWANE Z PVC UV 320N/750N nr. kat. 05.100 - 05.187

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	dł. zwoju w m. b.
16/11	25 m/50 m
18/13,5	25 m/50 m
20/14,5	25 m/50 m
20/16	25 m/50 m
23/18	25 m/50 m
25/19	25 m/50 m
28/23	25 m/50 m
32/25	25 m/50 m
40/33	25 m
50/42	25 m
52/44	25 m
55/46	25 m