

Dławnice skręcane (960oC)



AKM 16

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 16



- zakres uszczelnienia Ø 5-10 mm
- Gwint ISO M 16 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 16,3 mm
- grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960°C
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- kolor: szary, RAL 7035

Moment obrotowy przy dokręcaniu	3,0 Nm
Rozmiar klucza dławnicy	20 mm
wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø	22,0 mm
Rozmiar klucza przeciwnakrętki	22 mm
wymiar przeciwnakrętki Ø	24,7 mm
Materiał:	PA-poliamid
Masa	0,007 kg
próba rozżarzonego drutu	IEC 60 695-2-11 960°C
według normy	DIN EN 50262

Rysunki



Rysunek wymiarowy

Warunki pracy i otoczenia

Zakres zastosowań	Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
Temperatura otoczenia:	Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C Wartość maksymalna + 70 °C Wartość minimalna - 25 °C
Względna wilgotność powietrza	50% przy 40° C krótkotrwale 100% przy 25° C
Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych	Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic
Palność	próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C UL Subject 94: V-0 trudnopalne samogasnące
wydzielanie toksyn	nie zawiera halogenów

Dławnice skręcane (960oC)



AKM 16

- Dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 16



bezsilikonowe
 "Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów
 izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60
 754-2

Wskazówka

Właściwości materiału - patrz dane techniczne