





### DE 9325 Z

1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

- z zaciskami śrubowymi
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-16 mm
- do instalacji osłoniętych

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC/DC 690 V |
| Moment dokręcania zacisku    | 1,5 Nm      |




### DE 9345

1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu 3~


- z zaciskami śrubowymi
- 5 biegunów, dla każdego bieguna 6 x 1,5 mm<sup>2</sup> sol, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> sol, 3 x 4 mm<sup>2</sup> sol, 2 x 6 mm<sup>2</sup> sol
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-18 mm
- do instalacji osłoniętych

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe izolacji | AC/DC 690 V |
| Moment dokręcania zacisku    | 1,5 Nm      |



### DE 9320 Z

- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-16 mm
- do instalacji osłoniętych



### DE 9340

- bez zacisków
- 10 membran uszczelniających, zakres uszczelnienia Ø 6,5-18 mm
- do instalacji osłoniętych

