



- Uniwersalny system znakowania bezpieczników, zewnętrznych elementów szaf sterowniczych i komponentów elektrycznych.
- Moduły bazują na standardowym wymiarze 17,5 mm.
- Gotowe moduły wieloznakowe i pojedyncze jednoznakowe montowane są na tzw. profilu bazowym.
- Oznaczniki wieloznakowe dostępne są także w postaci przezroczystych uchwytów dla etykiet PF, PP i PFC firmy PARTEX.
- Uproszczona instalacja, znacznie zredukowane koszty znakowania.

■ BIAŁE OZNACZNIKI PS JEDNOZNAKOWE I DO ZADRUKU

TYP	SZEROKOŚĆ MODUŁU	GRUBOŚĆ mm	WYSOKOŚĆ mm	DŁUGOŚĆ mm	OPAKOWANIA
PS-20006	1 / 3	4.2	12.9	5.5	
PS-20009	0.5	4.2	12.9	8.75	
PS-20018	1	4.2	12.9	17.5	
PS-20027	1.5	4.2	12.9	26.25	
PS-20035	2	4.2	12.9	35.0	
PS-20053	3	4.2	12.9	52.5	
PS-20KN9	-	4.2	12.9	1 m	1 m




20 szt.

■ WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -20°C do +60°C

MATERIAŁ: PCV, ZGODNIE Z UL94-VO

MODUŁ PS



PROFIL BAZOWY



■ PRZECZYSTE MODUŁY PS

TYP	SZEROKOŚĆ MODUŁU	DŁUGOŚĆ mm	ETYKIETA	OPAKOWANIE
PS-20009	0.5	8.75	PP	
PS-20018	1	17.5	PF, PFC, PP	
PS-20027	1.5	26.25	PF, PFC, PP	
PS-20035	2	35.0	PF, PFC, PP	
PS-20053	3	52.5	PF, PFC, PP	
PS-20KT	-	1 m	PF, PFC, PP	1 m




20 szt.

■ SAMOPRZYLEPNY PROFIL BAZOWY

TYP	DŁUGOŚĆ m	WYSOKOŚĆ mm	GRUBOŚĆ mm	KOLOR	OPAKOWANIE
PS-20BPS	1	11.6	3.0	czarny	10 m
PS-20BPV	1	11.6	3.0	biały	10 m

■ NITY MONTAŻOWE

TYP	ŚREDNICA D mm	GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ mm	OPAKOWANIE
PS-R6	3.0	0.5 - 1.5	100 szt.
PS-R7	3.0	1.5 - 2.5	100 szt.



■ PRODUKTY POWIĄZANE

PF



PATRZ STRONA 27

PP



PATRZ STRONA 28

PFC



PATRZ STRONA 27