- Mała przenośna drukarka do wykonywania przez użytkownika oznaczników na kable, przewody i aparaty elektryczne
- Podaje, drukuje i nacina profile wprowadzane z zewnątrz lub odwijane z kaset wewnętrznych
- Stworzona w celu zapewnienia dużej wydajności i jakości druku przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów wykonywanych oznaczników.
- Łatwa w użyciu, idealna do znakowania instalacji elektrycznych oraz elementów szaf sterowniczych

SPECYFIKACJA

MK8-STD to przenośna termotransferowa drukarka profili, dzięki której łatwo i szybko wykonasz własne oznaczniki na kable, przewody i aparaty elektryczne.

MK8-STD stanowi doskonałe rozwiązanie dla instalatorów oraz producentów szaf sterowniczych. Umożliwia zapisanie w wewnętrznej pamięci plików zawierających listę z oznaczeniami (jest to szczególnie przydatne w przypadku produkcji seryjnej).

Dzięki wbudowanej klawiaturze, przyjaznemu wyświetlaczowi oraz licznym funkcjom uzyskano bardzo wydajne urządzenie charakteryzujące się relatywnie niską ceną w porównaniu do innych maszyn znakujących.

Profile do zadruku

- PO/POZ profile o średnicach 1.3 - 5.5 mm (POZ wykonanie bezhalogenowe)
- PHM koszulki termokurczliwe o średnicach 2.4 - 6.4 mm przed obkurczeniem
- PP profil o wysokości 4.6 i 9.0 mm idealnie pasujący do oznaczników PT/PT+/PTZ/PTC oraz PM
- MK8-PL taśma samoprzylepna o szerokości 6 mm, 9 mm i 12 mm dostępna w postaci kaset umieszczanych w drukarce
- PO-068 - nowy profil używany do znakowania kabli wraz z uchwytami PKH lub POH

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
MK8-STD-SET	Drukarka MK8-STD, taśma barwiąca czarna 100 m, prowadnica profili, zasilacz, przewód zasilający

AKCESORIA DO DRUKARKI MK8-STD

AKCESORIA	
MK8-RB-BLACK	taśma barwiąca 100 m czarna
MK8-RB-WHITE	taśma barwiąca 85 m biała
MK8-CLEAN	zestaw czyszczący prowadnicy (3 szt.)
MK8-CU	zestaw nóż + ogranicznik
MK8-TA	prowadnica profili
MK8-CASE	torba do drukarki MK8
MK8-POWER	zasilacz do MK8
MK8-BR	wspornik na dyski
MK8-CW	stabilizator dysków

WŁAŚCIWOŚCI

Zakres temperatur
Temperatura pracy: 15°C - 35°C
Temperatura przechowywania: 0°C - 40°C
Zalecana temperatura profili: 25°C

Nadruk termotransferowy
Rozdzielczość 300 dpi

Szybkość druku
12.5 mm/s

Wysokość tekstu
2, 3 lub 6 mm (dwie szerokości znaków)

Maksymalna ilość linii tekstu
2 linie dla profili i taśm samoprzylepnych

Pamięć wewnętrzna
Max 2500 znaków / plik
(7500 znaków / wszystkie pliki)

Ochrona danych
Bateria litowa (trwałość ok. 5 lat)

Zasilanie
Zasilacz AC 100~240 V (50~60 Hz)
Moc: 13 W
Certyfikowane znakiem CE

Wymiary i waga
(L x W x H): 250 x 300 x 85 mm
Waga: 2 kg (bez baterii)

SPIS INDEKSÓW NA STRONIE 98

PROFILE PO

TYP	TYP W WERSJI BEZHALOGENOWEJ	ŚREDNICA min/max mm	PRZEKRÓJ mm²	OPAKOWANIE
PO-01	POZ01	1.3/1.8	0.25	250 m
PO-02	POZ02	1.7/2.2	0.5	250 m
PO-03	POZ03	2.0/2.5	0.75	250 m
PO-04	POZ04	2.2/2.8	1.0	200 m
PO-05	POZ05	2.7/3.5	1.5	200 m
PO-06	POZ06	3.2/4.0	2.5	200 m
PO-068*	PRZ071*	6.8/7.0	-	4.5 m/50m
PO-07	POZ07	3.8/4.7	4.0	100 m
PO-08	POZ08	4.6/5.5	6.0	100 m

STANDARDOWY KOLOR: żółty, biały. Inne na życzenie. * montaż na uchwycie POH lub PKH

PO/POZ

PATRZ STRONA 21

PO 068

PATRZ STRONA 21

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE PHM

TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM mm	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU mm	OPAKOWANIE
PHM20024	2.4	1.2	150 m
PHM20032	3.2	1.6	150 m
PHM20048	4.8	2.4	150 m
PHM20064	6.4	3.2	150 m

Podstawowe kolory: żółty, biały, inne na życzenie.

PHM

PATRZ STRONA 22

PROFILE PP

TYP	SZEROKOŚĆ mm	OPAKOWANIE	DO OZNACZNIKÓW
PP-046	4.6	dysk 15 m	PT+, PTC, PTZ, PM-10
PP-09	9.0	dysk 20 m	PM-20, PS
PPA-09	9.0	dysk 10 m	samoprzylepny na aparaty

PP

PATRZ STRONA 28

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE

TYP	SZEROKOŚĆ mm	KOLOR	DŁUGOŚĆ m	OPAKOWANIE
MK8-PL06	6	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
MK8-PL09	9	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	
MK8-PL12	12	żółty	30	1 kaseta
		biały	30	
		srebrny	27	

MK8-PL



PRODUKTY POWIĄZANE

PT+

PATRZ STRONA 14

PTC

PATRZ STRONA 15

PM

PATRZ STRONA 20

PS

PATRZ STRONA 26

POH

PATRZ STRONA 16

SPIS INDEKSÓW NA STRONACH 87, 91 99