

Obudowy alarmowe **P.Poż**

- wykonanie podtynkowe lub natynkowe, IP44
- kolor obudowy: czerwony
- w komplecie zamek na klucz patentowy
- możliwość zamontowania aparatury modułowej

Wyposażenie	Wersja natynkowa	Wersja podtynkowa
Pusta 5 modułów	95PPNT	95PPPT
Pusta 8 modułów	98PPNT	98PPPT
Przycisk sterowniczy 1NO + 1NC	95PPWC11NT	95PPWC11PT
Rozłącznik główny 16A	95PPXA16NT	95PPXA16PT
Rozłącznik główny 25A	95PPXA25NT	95PPXA25PT
Rozłącznik główny 32A	95PPXA32NT	95PPXA32PT
Rozłącznik główny 40A	95PPXA40NT	95PPXA40PT
Rozłącznik główny 63A	95PPXA63NT	95PPXA63PT
Rozłącznik główny 80A	95PPXA80NT	95PPXA80PT
Rozłącznik główny 100A	95PPXA100NT	95PPXA100PT
Rozłącznik główny 125A	95PPXA125NT	95PPXA125PT
Rozłącznik główny 160A	95PPXA160NT	95PPXA160PT



Puszki instalacyjne **Light**

- odporność na uderzenia IK07
- zakres temperatury pracy -25°C / +40°C
- odporność na żar 650°C
- wytrzymałość termoplastyczna 70°C
- tworzywo wolne od halogenów, IP54/66/67

Typ (wys. x szer. x głęb.)	Gładka		Osłabienia		Dławnice	
	Pełna	Transp.	Pełna	Transp.	Pełna	Transp.
okrągła 84x50 (4xM25)					EP048	
skręcana 84x84x50 (7xM25)			EX088		EP088	
skręcana 108x108x64 (7xM25)	EL111		EX111		EV111	
skręcana 162x116x116 (6xM25, 4xM40)	EL161		EX161		EV161	
skręcana 175x151x95 (6xM25, 4xM40)	EL171	ELT171	EX171	EXT171	EV171	EVT171
skręcana 175x151x155 (6xM25, 4xM40)	GSL171	GSLT171	GSX171	GSXT171	GSV171	GSVT171
skręcana 241x180x96 (4xM25, 6xM40)	EL231	ELT231	EX231	EXT231	EV231	EVT231
skręcana 241x180x175 (4xM25, 6xM40)	GSL231	GSLT231	GSX231	GSXT231	GSV231	GSVT231
skręcana 328x239x129 (12xM40)	EL322	ELT322	EX322	EXT322	EV322	EVT322
skręcana 382x239x188 (12xM40)	GSL322	GSLT322	GSX322	GSXT322	GSV322	GSVT322

