



BMS9L.01/11

Ściemniacz do LED ściemnialnych, naciskowo-obrotowy, jednobiegunowy biały W układzie schodowym: Tak

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon Basic
Nazwa produktu/Rodzaj	ściemniacz do LED ściemniających, naciskowo- obrotowy, jednobiegunowy
Kolor	biały
RAL (zbliżony)	RAL 9003
Typ produktu	moduł
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20
Zakres częstotliwości	50-50 Hz

DANE SZCZEGÓŁOWE

Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	naturalne
Wykończenie powierzchni	błyszczący
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	46 mm
Głębokość wbudowania	28 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	pokrętko
Ilość klawiszy / dźwigni	1
Do źródła światła	LED ściemniający (DIM) 230V - TAK, światłówka kompaktowa (energooszczędna) - NIE, światłówka liniowa - NIE, żarówki 230V - TAK, żarówki halogenowe 230V - TAK, żarówki halogenowe 12V- transformator elektroniczny - NIE, żarówki halogenowe 12V- transformator rdzeniowy toroidalny - NIE
Pamięć poziomu jasności	tak
Do zastosowania z przyciskiem	nie
Do zastosowania z czujnikiem obecności	nie
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem radiowym	nie
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień	nie
Rodzaj obciążenia	Obciążenie pojemnościowe, Obciążenie rezystancyjne
Ściemniacz szeregowy	tak
Do zastosowania z czujnikiem ruchu	nie
Moc obciążenia	2-250 W
W układzie schodowym	Tak

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787853150
Typ opak. jedn.	blister
Wys. opak. jedn.	15 cm
Szer. opak. jedn.	9,8 cm
Dł. opak. jedn.	6 cm
Waga jedn.	0,117 kg
EAN13 opak.	5902787853150
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	32 cm