



Karta katalogowa

Kolor		Oznaczenie handlowe	
	Złoty metalik	ŁP-16Y/m/28	Seria Impresja
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	57		
Głębokość wbudowania (mm):	28.5		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577440541		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.103		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		