



- Wąż spiralny do ochrony kabli, rur, wiązek przewodów itp.
- Doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Możliwość oplatania już podłączonych przewodów.
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii w obwodach, a co za tym idzie redukuje koszty napraw.
- Dostępny w wersji bezhalogenowej.

WYMIARY I OPAKOWANIA

TYP	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA mm	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA mm	OPAKOWANIE
SP-08	8	10	1 m
SP-10	10	13	1 m
SP-15	15	18,4	1 m
SP-20	20	24	1 m
SP-25	25	29	1 m
SP-30	30	34,6	1 m
SP-40	40	45	1 m
SP-50	50	55	1 m

STANDARDOWY KOLOR: szary, czarny.



WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -30 do +60°C

MATERIAŁ: PCV

MOCOWANIE

Węże SP można montować przy pomocy uchwytu SPH-1

TYP	MAX. GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ	OTWÓR MONTAŻOWY	OPAKOWANIE
SPH-1	3.2 mm	6.2 mm	50 szt.



- Wysokiej jakości taśmy elektroizolacyjne z PCV.
- Niepalne, samo gasnące zgodnie z normą BS3924.
- Doskonałe do izolowania przewodów i kabli oraz zabezpieczania ich przed korozją elektrolityczną.
- Charakteryzują się bardzo dobrą lepkością.
- Nadają się do identyfikowania kabli i przewodów oraz ich uszczelniania.

WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

TYP	WYMIARY	GRUBOŚĆ mm	OPAKOWANIE
IT-1*	19 mm x 20 m	0.15	10 szt.
IT-1 MIX	19 mm x 20 m	0.15	8 szt.

Samogasnące, wielokolorowe taśmy elektroizolacyjne o bardzo dobrych parametrach technicznych. Dostępne także w opakowaniach MIX – zawierających po jednej rolce z każdego koloru.

WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: od 0°C do 40°C

MATERIAŁ: PCV

* STANDARDOWY KOLOR: czarna, biała, zielona, czerwona, szara, niebieska, brązowa, żółto-zielona, żółta.