



- Wąż spiralny do ochrony kabli, rur, wiązek przewodów itp.
- Doskonałe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Możliwość oplatania już podłączonych przewodów.
- Zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii w obwodach, a co za tym idzie redukuje koszty napraw.
- Dostępny w wersji bezhalogenowej.

## WYMIARY I OPAKOWANIA

| TYP   | ŚREDNICA WEWNĘTRZNA mm | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA mm | OPAKOWANIE |
|-------|------------------------|------------------------|------------|
| SP-08 | 8                      | 10                     | 1 m        |
| SP-10 | 10                     | 13                     | 1 m        |
| SP-15 | 15                     | 18,4                   | 1 m        |
| SP-20 | 20                     | 24                     | 1 m        |
| SP-25 | 25                     | 29                     | 1 m        |
| SP-30 | 30                     | 34,6                   | 1 m        |
| SP-40 | 40                     | 45                     | 1 m        |
| SP-50 | 50                     | 55                     | 1 m        |

STANDARDOWY KOLOR: szary, czarny.



## WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: -30 do +60°C

MATERIAŁ: PCV

## MOCOWANIE

Wężę SP można montować przy pomocy uchwytu SPH-1

| TYP   | MAX. GRUBOŚĆ PŁYTY MONTAŻOWEJ | OTWÓR MONTAŻOWY | OPAKOWANIE |
|-------|-------------------------------|-----------------|------------|
| SPH-1 | 3,2 mm                        | 6,2 mm          | 50 szt.    |



- Wysokiej jakości taśmy elektroizolacyjne z PCV.
- Niepalne, samo gasnące zgodnie z normą BS3924.
- Doskonałe do izolowania przewodów i kabli oraz zabezpieczania ich przed korozją elektrolityczną.
- Charakteryzują się bardzo dobrą lepkością.
- Nadają się do identyfikowania kabli i przewodów oraz ich uszczelniania.

## WIELKOŚCI I OPAKOWANIA

| TYP      | WYMIARY      | GRUBOŚĆ mm | OPAKOWANIE |
|----------|--------------|------------|------------|
| IT-1*    | 19 mm x 20 m | 0,15       | 10 szt.    |
| IT-1 MIX | 19 mm x 20 m | 0,15       | 8 szt.     |

Samogasnące, wielokolorowe taśmy elektroizolacyjne o bardzo dobrych parametrach technicznych. Dostępne także w opakowaniach MIX – zawierających po jednej rolce z każdego koloru.

## WŁAŚCIWOŚCI

TEMPERATURA PRACY: od 0°C do 40°C

MATERIAŁ: PCV

\* STANDARDOWY KOLOR: czarna, biała, zielona, czerwona, niebieska, brązowa, żółto-zielona, żółta.