

GWS 9-125 S Professional



Moc nominalna*	900 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia*	2.800 – 11.000 min⁻¹
Ø tarcz*	125 mm
Moc na wyjściu	450 W
Gwint wrzeciona szlifierki	M 14
Wymiary narzędzia (szerokość)	73 mm
Wymiary narzędzia (długość)	280 mm
Wymiary narzędzia (wysokość)	100 mm
Waga	1,9 kg
Włącznik	2-kierunkowy

Wartości łączne drgań (Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie))

Wartość emisji drgań ah 7,5 m/s²

Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Szlifowanie papierem ściernym)

Wartość emisji drgań ah 7,5 m/s²

Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

* Kluczowe parametry

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A); poziom mocy akustycznej 104 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Wartości łączne drgań (Szlifowanie powierzchniowe (ścieranie))

Wartość emisji drgań ah 7,5 m/s²

Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

Wartości łączne drgań (Szlifowanie papierem ściernym)

Wartość emisji drgań ah 7,5 m/s²

Błąd pomiaru K 1,5 m/s²

* Kluczowe parametry

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A); poziom mocy akustycznej 104 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Zalety

Moc 900 W do wymagających zadań!

- Wyższa wydajność szlifowania/cięcia dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu i mocy 900 W
- Najwyższy komfort obsługi w tej klasie narzędzi ze względu na ergonomiczną konstrukcję i rozmiar rękojeści idealnie dopasowany do dłoni
- Długa żywotność także w trudnych warunkach i pod obciążeniem ze względu na wytrzymałą konstrukcję i trwałe komponenty
- Wszechstronność zastosowań i możliwość

korzystania z szerokiej gamy osprzętu
dzięki funkcji wstępnego wyboru
prędkości obrotowej

Funkcje



Zestaw zawiera

z zestawem osprzętu

Nr zamówieniowy: 0 601 396 102

- Rękojeść dodatkowa
- Osłona
- Klucz do śrub
- Pudełko kartonowe