

GBH 18V-26 F Professional



Dane techniczne

Additional data

Napięcie akumulatora*	18 V
Energia udaru, maks.*	2,6 J
Liczba uderzeń przy nominalnej prędkości obrotowej	0 – 4.350 min-1
Nominalna prędkość obrotowa	0 – 890 min-1
Uchwyt stanowiskowy	SDS-plus

Zakres wierceń

Ø wiercenia wiertłami do młotów w betonie*	4 – 26 mm
Optymalny zakres wiercenia wiertłami do młotów w betonie	8 – 16 mm
Maks. średnica wiercenia w metalu	13 mm
Maks. Ø wiercenia w drewnie	30 mm

Wartości łączne drgań (Wiercenie z podkuwaniem w betonie)

Wartość emisji drgań ah	13 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Wartości łączne drgań (Wiercenie w metalu)

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

Wartości łączne drgań (Wkręcanie)

Wartość emisji drgań ah	2,5 m/s ²
Błąd pomiaru K	1,5 m/s ²

* Highlighted Data

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 91 dB(A); poziom mocy akustycznej 102 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Zalety

Wyższa moc, większy komfort i mniejsza emisja pyłu

- Efektywny silnik Bosch EC, dzięki któremu na jednym cyklu ładowania akumulatora (4,0 Ah) można wywiercić do 153 otworów w betonie (6 x 40 mm)
- Niska waga (tylko 3,5 kg) oraz kompaktowa konstrukcja zapewniają komfortową pracę
- Największa wydajność dłutowania w tej klasie (12 kg/godz.)

Funkcje

