

**OPASKI KETE** - ze stali nierdzewnej, epoksydowane

materiał: stal nierdzewna typu 316 - epoksydowana

| typ       | max. wymiar<br>spinalnej wiązki<br>[mm] | długość<br>A<br>[mm] | szerokość<br>B<br>[mm] | grubość<br>C<br>[mm] | wytrzymałość<br>na zerwanie<br>[kg] | opakowanie<br>[szt.] |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| KETE 1508 | 25                                      | 127                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1518 | 33                                      | 152                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1528 | 50                                      | 201                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1538 | 72                                      | 266                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1535 | 81                                      | 300                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1548 | 102                                     | 360                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1558 | 152                                     | 520                  | 4,6                    | 0,28                 | 44                                  | 50                   |
| KETE 1568 | 203                                     | 679                  | 4,6                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1828 | 50                                      | 201                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1838 | 72                                      | 266                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1835 | 81                                      | 300                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1848 | 102                                     | 360                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1858 | 152                                     | 520                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |
| KETE 1868 | 203                                     | 679                  | 7,9                    | 0,28                 | 111                                 | 50                   |

**TAŚMY BAND-IT STANDARD** - ze stali nierdzewnej

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

Polecamy C001 - narzędzie do montażu taśm BAND-IT STANDARD przeznaczone do napinania i odcinania taśmy w rolce.

| typ    | szerokość<br>taśmy [mm] | szerokość taśmy<br>["] | grubość<br>[mm] | masa<br>opakowania<br>[kg] |
|--------|-------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| C 201* | 4,8                     | 3/16                   | 0,38            | 0,54                       |
| C 202  | 6,35                    | 1/4                    | 0,51            | 0,77                       |
| C 923  | 9,53                    | 3/8                    | 0,63            | 1,50                       |
| C 924  | 12,7                    | 1/2                    | 0,76            | 2,30                       |
| C 925  | 15,9                    | 5/8                    | 0,76            | 2,90                       |
| C 926  | 19                      | 3/4                    | 0,76            | 3,50                       |

\* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

Taśmy typu C 923 - C 926 możemy dostarczyć na zamówienie w wersji „light” o grubości 0,38 mm, wraz z odpowiednimi kłami.

**ZAMKI** - do taśm typu **BAND-IT STANDARD**

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

| typ    | dla taśmy<br>o szerokości [mm] | dla taśmy<br>o szerokości<br>(cale) | masa opakowania [kg] | opakowanie [szt.] |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| C 251* | 4,8                            | 3/16                                | 0,07                 | 100               |
| C 252  | 6,35                           | 1/4                                 | 0,10                 | 100               |
| C 953  | 9,53                           | 3/8                                 | 0,40                 | 100               |
| C 954  | 12,7                           | 1/2                                 | 1,00                 | 100               |
| C 955  | 15,9                           | 5/8                                 | 1,10                 | 100               |
| C 956  | 19                             | 3/4                                 | 2,70                 | 100               |

\* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

**OBEJMA HGS** - ślimakowa **HI-GRIP****NOWOŚĆ**