

OPASKI KETE - ze stali nierdzewnej, epoksydowane**NOWOŚĆ**

materiał: stal nierdzewna typu 316 - epoksydowana

typ	max. wymiar spinalnej wiązki [mm]	długość A [mm]	szerokość B [mm]	grubość C [mm]	wytrzymałość na zerwanie [kg]	opakowanie [szt.]
KETE 1508	25	127	4,6	0,28	44	50
KETE 1518	33	152	4,6	0,28	44	50
KETE 1528	50	201	4,6	0,28	44	50
KETE 1538	72	266	4,6	0,28	44	50
KETE 1535	81	300	4,6	0,28	44	50
KETE 1548	102	360	4,6	0,28	44	50
KETE 1558	152	520	4,6	0,28	44	50
KETE 1568	203	679	4,6	0,28	111	50
KETE 1828	50	201	7,9	0,28	111	50
KETE 1838	72	266	7,9	0,28	111	50
KETE 1835	81	300	7,9	0,28	111	50
KETE 1848	102	360	7,9	0,28	111	50
KETE 1858	152	520	7,9	0,28	111	50
KETE 1868	203	679	7,9	0,28	111	50

TAŚMY BAND-IT STANDARD - ze stali nierdzewnej

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

Polecamy C001 - narzędzie do montażu taśm BAND-IT STANDARD przeznaczone do napinania i odcinania taśmy w rolce.

typ	szerokość taśmy [mm]	szerokość taśmy ["]	grubość [mm]	masa opakowania [kg]
C 201*	4,8	3/16	0,38	0,54
C 202	6,35	1/4	0,51	0,77
C 923	9,53	3/8	0,63	1,50
C 924	12,7	1/2	0,76	2,30
C 925	15,9	5/8	0,76	2,90
C 926	19	3/4	0,76	3,50

* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

Taśmy typu C 923 - C 926 możemy dostarczyć na zamówienie w wersji „light” o grubości 0,38 mm, wraz z odpowiednimi kłami.

ZAMKI - do taśm typu **BAND-IT STANDARD**

materiał: stal nierdzewna typu 304 lub 201

typ	dla taśmy o szerokości [mm]	dla taśmy o szerokości (cale)	masa opakowania [kg]	opakowanie [szt.]
C 251*	4,8	3/16	0,07	100
C 252	6,35	1/4	0,10	100
C 953	9,53	3/8	0,40	100
C 954	12,7	1/2	1,00	100
C 955	15,9	5/8	1,10	100
C 956	19	3/4	2,70	100

* dostarczamy wyłącznie na zamówienie!

OBEJMA HGS - ślimakowa **HI-GRIP****NOWOŚĆ**