



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

Przełączniki miniaturowe serii V23057



Producent	TE Connectivity
Typ przełącznika	elektromagnetyczny
Montaż	PCB
Konfiguracja styków	SPDT
Seria	Card E
Napięcie przełączane	max 400 V AC
Napięcie przełączane	max 300 V DC
Raster wypr.	2,54 mm
Trwałość mechaniczna	2·10 ⁶ cykli
Wymiary zewnętrzne	28 x 10,4 x 25,1 mm
Temperatura pracy	-40...70°C

Wersja miniaturowy

Symbol	Wersja	Wymiary	Układ wyprowadzeń	U _{cewki}	U _{cewki} min	R _{cewki}	P _{cewki}	Materiał
				[V DC]	[V DC]	[Ω]	[mW]	
V23057A0002A101		pozioma	Rys. 1-1. Rys. 2-1.	12	8	330	436	AgNi
V23057A0006A101		pozioma	Rys. 1-1. Rys. 2-1.	24	16	1,2 k	480	AgNi
V23057A0006A401		pozioma	Rys. 1-1. Rys. 2-1.	24	16	1,2 k	480	AgCdC
V23057B0002A101		pionowa	Rys. 1-2. Rys. 2-2.	12	8	330	436	AgNi
V23057B0002A201		pionowa	Rys. 1-2. Rys. 2-2.	12	8	330	436	AgNi
V23057B0006A101		pionowa	Rys. 1-2. Rys. 2-2.	24	16	1,2 k	480	AgNi
V23057B0006A201		pionowa	Rys. 1-2. Rys. 2-2.	24	16	1,2 k	480	AgNi

*,** przy obciążeniu rezystancyjnym

Zarządzanie opisem produktu: www.parcate.eu