



Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska
tel (+48) 42 645-55-55 | fax (+48) 42 645-55-00
www.tme.pl | tme@tme.pl

STAUBLI Silistrom®



przez kilka godzin temp. pracy do 250°C

Producent	STÄUBLI
Typ przewodu	montażowy
Rodzaj przewodu	Silistrom®
Żyła	linka
Rodzaj żyły	OFC
Liczba żył	1
Materiał izolacji zewnętrznej	silikon
Nap. znam.	1,5 kV
Temperatura pracy	-80...150°C
Właściwości	bezhalogenowy

Symbol	Przekrój żyły [mm ²]	Śr. zewn. przewodu [mm]	Ob
SILI-S/4.0-B	4	5,4	42
SILI-S/4.0-R	4	5,4	42
SILI-S/4.0-T	4	5,4	42
SILI-S/6.0-B	6	6,2	54
SILI-S/6.0-R	6	6,2	54

<u>SILI-S/6.0-T</u>	6	6,2	54
<u>SILI-S/10-B</u>	10	9	75
<u>SILI-S/10-R</u>	10	9	75
<u>SILI-S/10-T</u>	10	9	75
<u>SILI-S/16-B</u>	16	10,5	100
<u>SILI-S/16-R</u>	16	10,5	100
<u>SILI-S/16-T</u>	16	10,5	100
<u>SILI-S/25-B</u>	25	11,8	130
<u>SILI-S/25-R</u>	25	11,8	130
<u>SILI-S/25-T</u>	25	11,8	130
<u>SILI-S/35-T</u>	35	13,3	160
<u>SILI-S/50-T</u>	50	14,9	200
<u>SILI-S/70-T</u>	70	16,4	245

Zarządzanie opisem produktu: www.parcet.eu