

**Seria SAK, Akcesoria
Q 3 SAK4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



W tym połączeniu poprzecznym montuje się fabrycznie na stałe nakładkę, tuleję łączenia poprzecznego i śrubę mocującą.

Na życzenie wszystkie detale są dostarczane także osobno. Podczas montażu zamontowane w ten sposób łączniki poprzeczne wystarczy jeszcze tylko wsunąć w kanał łączenia poprzecznego w środku zacisku i przykręcić.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Q 3 SAK4
Nr zam.	0336800000
Wykonanie	Seria SAK, Akcesoria, Łącznik poprzeczny, do nakładki mostka poprzecznego, Liczba biegunów: 3
GTIN (EAN)	4008190089795
J. op.	50 pc(s).

Seria SAK, Akcesoria Q 3 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	6 mm	Szerokość	18 mm
Waga netto	7,36 g		

Temperatury

Temperatura pracy	Temperatura magazynowania
-------------------	---------------------------

Dane pomiarowe

Prąd znamionowy	24 A
-----------------	------

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	Wykonanie	do nakładki mostka poprzecznego
wersja przetestowana pod kątem eksplozji	Nie		

dane tworzywa

Kolor	szary
-------	-------

parametry systemu

Rodzina produktów	Seria SAK, Akcesoria
-------------------	----------------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000489	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-14-11-40	eClass 6.2	27-14-11-40
eClass 7.1	27-14-11-40		

Wskazówki do produktów

Tekst wskazówki Dane techniczne	Obciążalność prądowa przez złącze poprzeczne max. 6 mm ² do 41 A.
---------------------------------	--

certyfikaty

Dopuszczenia	
--------------	---

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

STEP	0336800000_15308_Q_3_SAK4_STP.stp
------	---