

Złączka 1-torowa ZJU-6 do przewodów 6 mm²

CECHY I KORZYŚCI



pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym



metalowe elementy złącz wykonane z wysokiej jakości stopu miedzi



izolacja obudowy wykonana z poliamidu w klasie palności V0



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	50
Wagi	8,7

DANE MECHANICZNE

Zalecany typ końcówki wkrętaka (płaski)	3,5x0,6
Zalecany typ końcówki wkrętaka (krzyżak)	PH0 / PZ1
Długość odizolowania [mm]	8
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	sześciokąt kwadrat
Korpus	poliamid
Zalecany Maks. moment dokręcenia [Nm]	0,5
Przekroje przewodów drut/linka [mm ²]	0,2÷6 / 0,2÷4
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Wymiar [mm]	42,5 x 47 x 8
Typ oznacznika	EZU-6

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm ²]	6
Napięcie znamionowe izolacji U _i [V]	800
Prąd ciągły [A]	41
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP00
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1



CE

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-6	R34RR-07010000301	szary
ZJU-6/YL	R34RR-07010000311	żółty
ZJU-6/BL	R34RR-07010000321	niebieski
ZJU-6/RD	R34RR-07010000331	czerwony
ZJU-6/BK	R34RR-07010000341	czarny