

ESUY miedziany przewód uziemiający

Giętki przewód pojedynczy uziemiający i zwarciový, jak również do uziemienia instalacji i wyrównania potencjałów

ESUY specjalny, jednożyłowy kabel uziemiający, do uziemienia/warunków zwarciových lub jako wyrównanie potencjałów, bardzo giętki, przezroczysty płaszcz zewnętrzny PCV, niepodtrzymujący płomieni

Info

Uziemienie lub wyrównanie potencjału przy pracach konserwacyjnych

Wysoka giętkość mechaniczna



Korzyści

Bardzo giętki mimo dużych przekrojów żył

Zakres zastosowania

Zapewnia ochronę podczas napraw

Do uziemiania w instalacjach wysokonapięciowych w energetycznych sieciach zasilających i trakcji kolejowej

Do uziemiania urządzeń oraz wyrównywania potencjału na elementach maszyn i systemów EDP

Cechy produktu

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Budowa produktu

Żył z cienkich drucików z czystej miedzi

Plecionka z drutów z czystej miedzi

Płaszcz zewnętrzny na bazie PVC, przezroczysty

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód z żyłą pojedynczą

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000993

ETIM 6.0 Class-Description: przewód instalacyjny jednożyłowy

Budowa żyły:

zgodnie z DIN EN 46440

Ostania aktualizacja (18.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

ESUY miedziany przewód uziemiający

Minimalny promień gięcia:	Do połączeń ruchomych: 12 x zewnętrzna średnica
Napięcie próbne:	2000 V
Zakres temperatury:	Połączenia ruchome: od -5°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Rodzaj opakowania: Krążek ≤ 30 kg, w innym przypadku bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ESUY miedziany przewód uziemiający

Numer katalogowy	Przekrój żyły [mm ²]	Średnica zewnętrzna [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
4571101	16	8.8	177	230
4571102	25	10.4	275	316
4571103	35	12.4	387	475
4571104	50	14.6	560	670
4571105	70	17	791	905
4571106	95	19.8	1069	1220