

Końcówki oczkowe rurowe „zwężone” typu KORW

CECHY I KORZYŚCI



szerokość pletwy dostosowana do szerokości zacisków rozdzielczej aparatury modułowej



do zacisku śrubowego



cynowanie galwaniczne - dobra odporność powierzchni na utlenianie

DANE MECHANICZNE

Materiał	Cu
Pokrycie	cynowane galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie	standard
-----------	----------

UWAGA!

Żyły sektorowe (sm) muszą zostać przeformowane „na okrągło”.



Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	d ₁	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KORW 25/6 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020700800	25	7,2	10	6,5	15	29,5	10	M6	10	1	2	25	0,28
KORW 35/6 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020700900				6,5	33			M6					0,44
KORW 35/8 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020700950	35	8,5	12	8,5	17	35	15	M8	12	1	2	25	0,54
KORW 35/5S (25 SZT./PCS)	E11KM-01020705000													0,47
KORW 50/6 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701200				6,5	37	15		M6					0,672
KORW 50/8 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701250	50	10	14	8,5	19	39	17	M8	14	1	2	25	0,697
KORW 50/10 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701300				10,5	41			M10					0,747
KORW 70/6 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701550				6,5	41			M6					0,992
KORW 70/8 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701600				8,5	43	17		M8					1,01
KORW 70/10 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701650	70	12	16,4	10,5	21	45		M10	16	1	2	25	1,09
KORW 70/12 (25 SZT./PCS)	E11KM-01020701700				13	46	19		M12					1,11
KORW 95/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020701900				6,5	43			M6					0,46
KORW 95/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020701950	95	13,5	17,8	8,5	23	45	19	M8	17	1	2	10	0,48
KORW 95/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702000				10,5	47			M10					0,5
KORW 95/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702050				13	48			M12					0,52
KORW 120/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702250				6,5	49			M6					0,62
KORW 120/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702300	120	15	19,4	8,5	51	20		M8	19	1	2	10	0,68
KORW 120/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702350				10,5	53			M10					0,64
KORW 120/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702400				13	54			M12					0,69
KORW 150/6 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702600				6,5	52			M6					0,68
KORW 150/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702650	150	16,5	20,8	8,5	54	20		M8	20	2	4	10	0,71
KORW 150/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702700				10,5	56			M10					0,74
KORW 150/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702750				13	57			M12					
KORW 185/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020702950				8,5	58			M8					0,98
KORW 185/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703000	185	19	23,8	10,5	30	60	26	M10	23	2	4	10	1,03
KORW 185/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703050				13	60			M12					1,02
KORW 185/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703150				17	64			M16					1,07

Typ	Indeks Ergom	Przekrój rm/ sm [mm²]	d	D	d _i	a	E	W	Otwór pod śrubę	Nr gniazda	Lz/s	Lz/w	Dostępne opakowania [szt.]	Wagi [kg]
KORW 240/8 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703300	240	21	25,8	8,5	35	63	30	M8	25	2	4	10	1,13
KORW 240/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703350				10,5		65		M10					1,18
KORW 240/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703450				13				M12					1,16
KORW 240/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020703500				17		69		M16					1,2
KORW 300/10 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020704500	300	24	29,8	10,5	42	76	30	M10	28	2	-	10	2,28
KORW 300/12 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020704600				13		79		M12					2,2
KORW 300/16 (10 SZT./PCS)	E11KM-01020704700				17		81		M16					

Lz/s - Liczba zaciśnień szerokie Lz/w - Liczba zaciśnień wąskie