

Osprzęt do rur sztywnych pozwala na skonfigurowanie systemu osłony zabezpieczającego instalację elektryczną według doboru kolorów oraz parametrów technicznych wykonanej instalacji.

osprzęt do rur sztywnych uchwyty

Uchwyty zamykane UZ/UZ UV przeznaczone są do mocowania w pionie i poziomie rur sztywnych RL/RS. Zaletą uchwytów zamykanych jest wielokrotność ich użycia podczas wymiany instalacji oraz możliwość ich łączenia według tych samych lub różnych rozmiarów. Uchwyty produkowane są z PP i PP modyfikowanego stabilizatorem UV.



odporność na ściskanie	b. d.
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	nie
bezhalogenowość	nie
kolor	biały/szary/czarny

UCHWYTY ZAMYKANE UZ nr kat. 07.1 - 07.17	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	100 szt.
16	100 szt.
18	100 szt.
20	100 szt.
22	100 szt.
25	100 szt.
28	100 szt.
32	100 szt.
37	100 szt.
40	50 szt.
47	100 szt.

Uchwyty zamykane UZ UV odporne na promieniowanie UV

odporność na ściskanie	b. d.
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	rozprzestrzeniające płomień
odporność UV	tak
bezhalogenowość	nie
kolor	biały/szary/czarny

UCHWYTY ZAMYKANE UZ UV nr kat. 07.25 - 07.48	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	100 szt.
16	100 szt.
18	100 szt.
20	100 szt.
22	100 szt.
25	100 szt.
28	100 szt.
32	100 szt.
37	100 szt.
47	100 szt.

Uchwyty zamykane UZHF bezhalogenowe przeznaczone są do mocowania w pionie i poziomie rur RLHF/RSHF. Zaletą uchwytów zamykanych jest wielokrotność ich użycia podczas wymiany instalacji. Uchwyty produkowane są z PP niepalnionego bezhalogenowo.

odporność na ściskanie	b. d.
temperatura	od -15°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	nie
bezhalogenowość	tak
kolor	biały

UCHWYTY ZAMYKANE UZHF nr kat. 03.200 - 03.207	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
13	50 szt.
16	50 szt.
18	50 szt.
20	50 szt.
22	50 szt.
25	50 szt.
28	50 szt.
32	50 szt.
37	50 szt.
47	50 szt.