

**Złączki giętkie ZCL UV** samogasnące odporne na promieniowanie UV. Przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0° - 90° wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Produkowane z dodatkiem niepalnionego stabilizatora UV.

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>odporność na ściskanie</b> | b. d.                             |
| <b>temperatura</b>            | od -30°C do +60°C                 |
| <b>palność</b>                | nie rozprzestrzeniające płomienia |
| <b>odporność UV</b>           | tak                               |
| <b>bezhalogenowość</b>        | nie                               |
| <b>kolor</b>                  | biały/szary/czarny                |

| <b>ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCL UV</b><br>nr kat. 08.25 - 08.54 |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozmiar produktu<br/>wew. w mm</b>                  | <b>opakowanie</b> |
| 13                                                     | 50 szt.           |
| 16                                                     | 50 szt.           |
| 18                                                     | 50 szt.           |
| 20                                                     | 50 szt.           |
| 22                                                     | 50 szt.           |
| 25                                                     | 50 szt.           |
| 28                                                     | 50 szt.           |
| 32                                                     | 50 szt.           |
| 37                                                     | 50 szt.           |
| 47                                                     | 50 szt.           |

**Złączki giętkie ZCLHF bezhalogenowe** przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur lub do zmiany ich kierunku pod kątem 0° - 90°. Złączki produkowane są z PC/ABS.

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>odporność na ściskanie</b> | b. d.                             |
| <b>temperatura</b>            | od -15°C do +105°C                |
| <b>palność</b>                | nie rozprzestrzeniające płomienia |
| <b>odporność UV</b>           | nie                               |
| <b>bezhalogenowość</b>        | tak                               |
| <b>kolor</b>                  | biały (zbliżony do RAL 9003)      |

| <b>ZŁĄCZKI GIĘTKIE ZCLHF</b><br>nr kat. 03.140 - 03.147 |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozmiar produktu<br/>wew. w mm</b>                   | <b>opakowanie</b> |
| 13                                                      | 50 szt.           |
| 16                                                      | 50 szt.           |
| 18                                                      | 50 szt.           |
| 20                                                      | 50 szt.           |
| 22                                                      | 50 szt.           |
| 25                                                      | 50 szt.           |
| 28                                                      | 50 szt.           |
| 32                                                      | 50 szt.           |
| 37                                                      | 50 szt.           |
| 47                                                      | 50 szt.           |