

CL

WIERTŁA DO BETONU CYLINDRYCZNE



Kod	Średnica [mm]	Długość robocza [mm]	Szt.
CL-030000	3	60	1
CL-040000	4	75	1
CL-050000	5	85	1
CL-050015	5	150	1
CL-060000	6	100	1
CL-060015	6	150	1
CL-060020	6	200	1
CL-060030	6	300	1
CL-070000	7	100	1
CL-080000	8	120	1
CL-080015	8	150	1
CL-080020	8	200	1
CL-080030	8	300	1
CL-100000	10	120	1
CL-100015	10	150	1
CL-100020	10	200	1
CL-100030	10	300	1
CL-120000	12	150	1
CL-120020	12	200	1
CL-120030	12	300	1
CL-140000	14	150	1
CL-140020	14	200	1
CL-140030	14	300	1
CL-160000	16	150	1
CL-160020	16	200	1
CL-160030	16	300	1

ZASTOSOWANIE:

Mocowanie w wiertarkach wyposażonych we wrzeciono zaciskowe z kluczem lub uchwyt szybkomocujący. Do wiercenia w materiałach takich jak: beton, kamień naturalny, kamień sztuczny, cegła i bloczki z gazobetonu.



CL

ZESTAWY WIERTEŁ CYLINDRYCZNYCH



Kod	Średnice wiertel [mm]	Szt.
STCL-05	5 szt. 4-5-6-8-10	1
STCL-08	8 szt. 3-4-5-6-7-8-9-10	1

WDS

WIERTŁA SPIRALNE DO DREWNA



Kod	Średnica [mm]	Długość całkowita [mm]	Szt.
WDS-03060	3	60	1
WDS-04075	4	75	1
WDS-05085	5	85	1
WDS-06090	6	90	1
WDS-07105	7	105	1
WDS-08115	8	115	1
WDS-09115	9	115	1
WDS-10120	10	120	1
WDS-11150	11	150	1
WDS-12150	12	150	1
WDS-13150	13	150	1
WDS-14150	14	150	1
WDS-15160	15	160	1
WDS-16160	16	160	1

ZASTOSOWANIE:

Wiertła spiralne do drewna - wiertła te wyposażone są w specjalnie wyprofilowaną ostrą końcówkę, dzięki takiej konstrukcji ułatwiają precyzyjnie umieścić wiertło w punkcie wiercenia, zapobiegają przesuwaniu się narzędzia podczas pracy, oraz zapewniają czystą krawędź wykonanego otworu. Szerokie spirale zapewniają szybkie i płynne odprowadzanie wiórów. Są to uniwersalne wiertła stosowane w różnych pracach stolarskich.