


ÖLFLEX® CRANE 2ST

Giętkie w niskiej temperaturze kable w płaszczu z PVC z zewnętrznymi, stalowymi elementami nośnymi

ÖLFLEX® CRANE 2S przewód sterowniczy w PVC z zewnętrznymi stalowymi elementami nośnymi, do zastosowania przy podwieszanych kasetach i panelach sterowniczych, zachowujący elastyczność w niskich temperaturach, U_0/U : 300/500 V

Info

Nowy produkt, następca ÖLFLEX® CRANE 2S



Odporność na promieniowanie UV



Optymalne obciążenie



Do zastosowania na zewnątrz



Odporny na działanie niskich temperatur

Korzyści

Dwa stalowe elementy zintegrowane z płaszczem zewnętrznym absorbują siły rozciągające występujące podczas pracy
Odporność na rozciąganie poszczególnych elementów nośnych ma wartość 2100 N

Zakres zastosowania

Do połączeń ruchomych paneli sterowniczych lub podwieszanych kaset sterowniczych

Jako kabel szybowy samonośny; w wysokich systemach regałowych

Możliwe stosowanie na wolnym powietrzu

Nie stosować jako przewód windy!

Zastosowania przewodów ÖLFLEX® CRANE oraz ÖLFLEX® LIFT są wyszczególnione w załączniku A3

Cechy produktu

Ostania aktualizacja (03.06.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://lapppoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® CRANE 2ST

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2
Giętkie w niskiej temperaturze

Normy i aprobaty

Według VDE 0250

Budowa produktu

Żył z cienkich drucików z czystej miedzi

Izolacja żyły na bazie specjalnego PVC

Specjalny obwód tekstylny, poprawiający ruch ślizgowy pomiędzy rdzeniem kabla a jego powłoką

Płaszcz zewnętrzny na bazie specjalnego PVC

Ułożone naprzeciw siebie, zintegrowane stalowe elementy nośne

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy

Oznaczenie żył:

Czarny z białymi numerami zgodny z VDE 0293-1

Budowa żyły:

Z cienkich drucików według VDE 0295, klasa 6/IEC 60228, klasa 6

Minimalny promień gięcia:

Połączenia ruchome: 20 x zewnętrzna średnica

Napięcie nominalne:

U_0/U : 300/500 V

Napięcie próbne:

4000 V

Żyła ochronna:

G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

X = bez żyły ochronnej

Zakres temperatury:

Połączenia ruchome: od -15°C do +70°C

Wskazówka

Wszystkie podane wartości dotyczące produktów są wartościami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartości, takie jak np. tolerancje mogą być przedstawione na zamówienie (jeżeli są dostępne i przeznaczone do publikacji).

Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl

Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben

Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ÖLFLEX® CRANE 2ST

Numer katalogowy	Liczba żył i przekrój [mm²]	Średnica kabla [mm]	Odległość pomiędzy linkami nośnymi w mm	Indeks miedzi [kg/km]	Waga [kg/km]
2027503	8.0 G 1.5	13,6	19	115	430
2027504	12.0 G 1.5	15,5	21	172,8	510
2027505	20.0 G 1.5	20	25	288	720